

移动式小型化妆品厂车间臭氧消毒机 化妆品厂车间灭菌消毒机 化妆品厂专用臭氧消毒机 化妆品消毒方法

产品名称	移动式小型化妆品厂车间臭氧消毒机 化妆品厂车间灭菌消毒机 化妆品厂专用臭氧消毒机 化妆品消毒方法
公司名称	广州铨聚臭氧科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:铨聚臭氧 型号:QJ-8003K 臭氧产量:5g/h
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36408390 13450482975

产品详情

供应广州移动式小型化妆品厂车间臭氧消毒机报价

输入电源 (v/hz)	220/50	功率 (w)	140
臭氧浓度mg/l (空气)	15-25	机器重量 (kg)	10
冷却方式	风冷	使用气源	空气源
设备尺寸 (cm)	32*25*60	材质	不锈钢

主要用途： 1. 公共场所：档案管、图书馆、宾馆、饭店、美容美发管、娱乐场所、厕所及企事业单位和家庭的室内消毒净化空气等，对档案、图书、文件、工具等用品有消毒灭菌的功效。

2. 医院、制药厂：更衣室、实验室、手术室、病房、制剂室、手术器械、隔离衣、无菌车间等场所的消毒杀菌。 3. 食品饮料业：车间、无菌室、更衣室、库房及生产器具等消毒杀菌。

4. 养殖业：室内养鸡、动物饲养、无菌接种、栽培等除臭消毒、杀菌净化空气。

5. 库房：粮食、禽蛋、中草药、水果、蔬菜、肉制品、水产品等空气消毒、防腐保鲜。

车间臭氧消毒的相关标准

参照国家卫生部《消毒技术规范》的要求，及gmp、haccp等认证管理的要求，在使用臭氧对普通车间（洁净度30万级以下）进行消毒时，车间内的臭氧浓度应该达到或超过10mg/m³的浓度标准，并且在达到这一标准后，继续密闭消毒30分钟。如果是包括对场所内的物品消毒，臭氧的浓度应适当提高。对于洁净度较高的车间，如对10万级、万级的车间消毒时，臭氧浓度则应提高到20-30mg/m³。

操作方法

1.可单独将臭氧机放于空间外，将臭氧管放进需要消毒的空间，时间在1-1个半小时的时间为宜。如实壁挂，需将机器挂于2米高墙壁上，机器最好不要放于室内。待机器消毒完，需打开门窗通风半小时，已闻不到气味为准，人方可入内。

2.其方法是将臭氧发生器直接连接在中央空调新风口的外面，臭氧通过新风口的涡流风机输送到中央空调的风道中，然后被送入各洁净区。按照卫生部消毒技术规范的要求，对空气消毒的臭氧浓度是5ppm，但事实上，洁净区的消毒不仅是对空气的消毒，实际上还包括了对物体表面的消毒，所以，设计时的浓度一般应大于10ppm。每天上班前开机1.5—2.0小时，下班后开机1小时，就可以保证一天内洁净区的浮游菌和沉降菌达到ssop的要求。从使用臭氧进行灭菌的食品厂的检测报告可看到，菌检全部合格，完全替代了令人头痛的甲醛熏蒸大消毒。同时，使非生产作业减少，能耗减少，取得出满意的效果。

供应广州移动式小型化妆品厂车间臭氧消毒机报价