

# 供应触摸屏油墨

产品名称	供应触摸屏油墨
公司名称	深圳市宝安区西乡镇大和丝印器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区
联系电话	0755-29965078

## 产品详情

跟上潮流跟上社会的步伐,我们深圳市大和油墨科技有限公司是一家专业于生产和销售为一体的油墨生产厂家!我们有专业的生产研发团队!专业于调色打样!一对一的服务理念!一、产品说明 1、油墨使用范围：重点推荐使用在玻璃、陶瓷制品上面，也可使用在一些金属、铝片、铝合金和烤漆面上。"2、油墨特性：墨层光亮，出墨均匀，颜料分散性好，细度均，过网性流平性良好，固化后涂层具有优异的附着力，涂层膜具有高的硬度及良好的耐水性、耐候性、耐油性、耐溶剂性、耐化学药品性.可丝印、可移印。" 3、其它参数： a.干燥条件：150 烤15分钟 b.冲击：1/2rx1000gx50cm ok; c. 铅笔硬度：2h d.耐盐雾性：24小时; e.耐水煮：2小时; f.柔韧性： 3mm ; g.过网性能：77t-140t网纱（用金、银、珠光粉调配的油墨除外）。 4、稀释剂的选择：a、稀释剂：s-3慢干稀释剂；s-7中干稀释剂 b、洗网水：s-718a 5、注意事项： a、使用前应把油墨充分搅拌，用后及时封闭； b、根据需要可添加10%左右的稀释剂进行稀释，使用前添加13% ep-01固化剂，放置10分钟左右，活化再印，表面111流平更好；"c、受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果；印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水111去除，重新再印；印刷过程中遇到网板堵塞之状况先用s-718a洗网水清洗之后再印刷;" d、需要套色时，应在前一颜色表干或实干后再进行套色; e、附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测; f、若加固化剂的油墨，需在4小时内使用完。 6、应急处理措施： a、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医； b、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火； c、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。