

供应高温矽胶套管

产品名称	供应高温矽胶套管
公司名称	广州市硕安绝缘材料有限公司
价格	.50/米
规格参数	品牌:硕安 型号:齐全 阻燃性:vw-1
公司地址	广州市番禺区大石石中一路74号
联系电话	020-22868892 13924269049

产品详情

硅树脂玻璃纤维套管,矽质套管,自熄管,矽套管,纤维通,纤维管,硅管, 玻璃纤维套管,玻纤套管,玻纤管; 红色纤维管, 黑色自熄管, 黑色套管, 黑色硅管, 黄色玻璃纤维套管, 黄色自熄管, 黄色硅管, 蓝色玻璃纤维套管, 红色自熄管, 红色套管, 红色硅管; 红色纤维管; 厂家直销玻纤管, , 抗撕裂纤维管, 抗撕裂高温套管, 高温硅胶套管, 高温矽胶套管, 高温矽套管, 耐高温自熄管, 耐高温玻纤管, 7kv纤维管, 4kv纤维管, 4kv玻璃纤维套管, 4kv自熄管, 4000v硅套管, 2500v纤维管, 2500v自熄管, 2500v矽套管, 7000v红色纤维管

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性能、自熄性和柔软性,广泛用于h级&n级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标:

型号 测试条件 耐燃烧性 耐温 击穿电压等级 平均电压 最低个别值

sgs-15 ul1441 ul vw-1 + 200 -10 c 1500v 1000v

sgs-25 ul1441 ul vw-1 + 200 -10 b 2500v 1800v

sgs-40 ul1441 ul vw-1 + 200 -10 b 4000v 3000v

srs-70 ul1441 ul vw-1 + 200 -10 a 7000v 5000v

内径尺寸:(mm)

内 径 壁 厚

标 称 公差 a级最小值 b . c级最小值

0.5-2.5 + 0.25 -0.05 0.38 0.20

3.0-4.0 + 0.30 -0.05 0.46 0.23

5.0-6.0 + 0.35 -0.05 0.50 0.30

7.0-9.0 + 0.50 -0.05 0.54 0.35

10.0-14.0 + 0.70 -0.05 0.64 0.43

性能参数

项目 性能指标

耐温性 200 ±2 168小时 1/2原电压值

热老化 260 、6小时、无裂纹

冷弯曲 无裂纹

水平燃烧 >30秒

燃烧 (vw-1) >30秒

水解稳定性 不发粘、不变型、不软化

体积电阻 10 cm

水解稳定性 不发粘、不变型、不软化

连续使用温度范围 -10 +200

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！