

# DPC系列双曲轴精密强力钢架冲床

产品名称	DPC系列双曲轴精密强力钢架冲床
公司名称	浙江东雄重工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东雄重工 型号:DPC
公司地址	嵊州市经济开发区城北区罗环路368号
联系电话	13567591930

## 产品详情

应用范围：一般适用于长而宽钣金物料之剪裁、冲孔、弯曲等多用途加工，如马达外壳、汽车零件、家用产品、电脑主机外壳、录音机及音乐底盘、电源供应器底盘等。其宽敞的台盘和开口不仅有利于单工程或多工程模式的作业，对于二次元、三次元的自动移送装置或配有伺服传动的机械手。亦能轻易配合，从而达成多用途的自动送料。机器特点：在具备alp所有优点的同时，还能承受较大偏心负荷，台面超大，能配合较大的多工位模具，自动化程度高。

dpc系列双曲轴精密强力钢架冲床配置表

标配：	accessories
油压式过载保护装置	hydraulic over-load protector
手动黄油润滑装置	manual drive lubrication system
变频器	frequency inverter
电动式滑块调整装置	slide adjust device
电动式模高显示器	die height indicator
滑块及模具平衡装置	balance device
旋转凸轮开关	rotary cam switch
曲轴角度指示器	crank angle indicator
计数器	electric stroke counter
空气源接头	air source input
二度落保护装置	against over-run safety device
维护工具及工具箱	maintenance tool box
使用说明书	operation manual

选配：	accessories
电动式黄油润滑装置	electrical automatic lubrication system
气压模型装置	pneumatic die cushion device
预载计数器	preset counter
预断计数器	preset counter
脚踏开关	foot switch
快速换模装（举模器、夹模器或移模臂）	quick die change device (die lifter, clamp and die arm shift mode)
滑块上部打料装置	slide knock-out device
误送检测装置	misfeed detection consent
电源插座	power supply
防震脚	anti vibration press mount
光电保护装置	photo-electronic safety device
送料机（空气、机械及nc各类）	feeder
料架	rack
矫平机	leveler
机械手	machanism hand
模具照明装置	die room light

dpc系列双曲轴精密强力钢架冲床配置表						
项目		dpc-110		dpc-160		dpc-200
型式		v型	h型	v型	h型	v型
吨数	ton	110		160		200
能力发生点	mm	5	3	6	3	6
行程长	mm	180	110	200	130	250
行程数	s.p.m	35 ~ 65	50 ~ 100	30 ~ 55	40 ~ 85	25 ~ 45
最大闭合工作高度	mm	400	435	450	485	500
滑块调整量	mm	100		100		
上工作台尺寸	mm	1400 × 500 × 70		1600 × 550 × 70		1850 × 700 × 70
下工作台尺寸	mm	1800 × 650 × 130		2000 × 760 × 150		2400 × 800 × 150
主马达	kw.p	7.5 × 4		11 × 4		15 × 4
供给气压	kg/cm <sup>2</sup>	5 ~ 6		5 ~ 6		

冲床精度	ton	cns (jls) 1class一级			
模型型式		two plate & two cylinders 二级双缸			
模型能力	ton	3.6 × 2	6.3 × 2		
模型行程长	mm	70	70		
模型有效面积	mm	350 × 235 × 2组	410 × 260 × 2组		540 ×