

# 东雄厂家直销DPD系列半闭式高精度强力钢架冲床

产品名称	东雄厂家直销DPD系列半闭式高精度强力钢架冲床
公司名称	浙江东雄重工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江东雄 型号:DPD
公司地址	嵊州市经济开发区城北区罗环路368号
联系电话	13567591930

## 产品详情

应用范围：广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、家具、效能工具（汽车，摩托车，自行车）、五金零部件等冲压及成型。机器特点：

在具备alp系列冲床所有优点的同时，该类冲床还具备机身闭式，使精度更加稳定可靠！

dpd系列半闭式高精度强力钢架冲床配置表

标配：	accessories
油压式过载保护装置	hydraulic over-load protector
手动黄油润滑装置	manual drive lubrication system
变频器	frequency inverter
电动式滑块调整装置	slide adjust device
电动式模高显示器	die height indicator
滑块及模具平衡装置	balance device
旋转凸轮开关	rotary cam switch
曲轴角度指示器	crank angle indicator
计数器	electric stroke counter
空气源接头	air source input

二度落保护装置	against over-run safety device	
维护工具及工具箱	maintenance tool box	
使用说明书	operation manual	

选配：	accessories	
电动式黄油润滑装置	electrical automatic lubrication system	
气压模垫装置	pneumatic die cushion device	
预载计数器	preset counter	
预断计数器	preset counter	
脚踏开关	foot switch	
快速换模装置（举模器、夹模器或移模臂）	quick die change device (die lifter, clamp and die arm shift mode)	
滑块上部打料装置	slide knock-out device	
误送检测装置	misfeed detection consent	
电源插座	power supply	
防震脚	anti vibration press mount	
光电保护装置	photo-electronic safety device	
送料机（空气、机械及nc各类）	feeder	
料架	rack	
矫平机	leveler	
机械手	machanism hand	
模具照明装置	die room light	
左（右）侧送料装置	left(right)feeding device	

### dpd系列半闭式高精精密强力钢架冲床技术参数

项目		dpd-80		dpd-110		dpc
		v型	h型	v型	h型	v型
型式						
吨数	ton	80		110		1
能力发生点	mm	4	2	6	3	6
行程	mm	150	70	180	80	200
最大闭合工作高度	mm	340	380	360	410	460
每分钟行程数	s.p.m	35 ~ 80	80 ~ 120	30 ~ 60	60 ~ 90	20 ~ 50
滑块调整量	mm	80		80		1
上工作台尺寸	mm	560 × 420 × 70		650 × 470 × 80		100 × 5
下工作台尺寸	mm	740 × 550 × 90		880 × 600 × 110		960 × 8
主电动机	kw.p	5.5 × 4		7.5 × 4		11
滑块调整机构		电动electric driving				

使用空气压力	kg/cm <sup>2</sup>	5~6	5~6	5
冲床(长×高×宽)	mm	1300×1890×3000	1420×1985×3200	1600×2200
冲床精度		cns(jls) 1class—级		
模型能力	ton	3.6	6.3	10
模型行程长	mm	70	80	80
模型有效面积	mm	450×310	500×350	650×450