

定制特殊机型闭式门型双曲轴精密钢架冲床

产品名称	定制特殊机型闭式门型双曲轴精密钢架冲床
公司名称	浙江东雄重工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东雄重工 型号:DPE
公司地址	嵊州市经济开发区城北区罗环路368号
联系电话	13567591930

产品详情

应用范围：

广泛应用于精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。

机器特点：在具备前面陈列的冲床所有优点的同时，该冲床还具备如下优点，机身具有极高之刚性良好之精度及较大之床面，可适用连续加工顺送之下料、冲孔、成形、引伸等加工。此种机型特别适用于汽车、摩托车、五金、家电等制品之冲压加工。

直柱型一体式的机身消除了类似c型冲床的机身开口现象。

进一步提高了加工精度，增加了附加价值。高扭矩湿式离合刹车器，刹车更加稳定和耐用。

改善了冲床后面的操作性和安全性。

机身刚性增强、振动、噪音也随之减少，从而也改善了工作环境。

dpe系列闭式门型双曲轴精密钢架冲床

标配：	accessories
油压式过载保护装置	hydraulic over-load protector
变频器	frequency inverter
电动式滑块调整装置	slide adjust device
电动式模高显示器	die height indicator
滑块及模具平衡装置	balance device
旋转凸轮开关	rotary cam switch

吨位	ton	160		200			250
能力发生点	mm	6	3	6	3	7	
行程数	s.p.m	30-55	40-85	20-50	35-70	20-40	3
行程长	mm	180	130	250	150	280	
最大闭合工作高度	mm	450	400	500	450	550	
滑块调整量	mm	100		120			120
上工作台尺寸	mm	1600 × 650 × 70		1990 × 750 × 95		2290 × 900	
下工作台尺寸	mm	1800 × 760 × 150		2200 × 940 × 170		2500 × 1000	
主马达	kw.p	11 × 4		15 × 4			8.5 × 4
滑块调整机构		电动electric driv					
使用空气压力	kg/cm ²	5 ~ 6		5 ~ 6			5 ~ 6
冲床精度		cns (jls) 1class一级		cns (jls) 1class一级		cns (jls) 1cla	