

供应浙江GCS型低压抽出式开关柜

产品名称	供应浙江GCS型低压抽出式开关柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:金格电气 型号:GCS 50HZ:380V
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

产品详情

型号	gcs	结构形式	抽出式
额定电压	交流380 (400)、 (600) (kv)	额定频率	50~60 (hz)
母线额定电流	小于等于4000 (a)	产品认证	ccc

> 概述

gcs型低压抽出式开关柜 (以下简称装置) 是两部联合设计组根据行业主管部门, 广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要并可与现有引进新产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置目前已被电力用户广泛选用。

> 性能指标

iec60439-1?低压成套开关设备和控制设备?

gb7251?低压成套开关设备?

zbk36001?低压抽出式成套开关设备?

> 特点

1、提高转接件的热容量, 较大幅度的降低由于转接件的温升到接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升

- 2、功能单元之间，隔离之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障面影响其它单元工作、使故障局限在最小范围。
- 3、母线平置式排列装置的动、热稳定性好，能承受80、176ka短路电流的冲击。
- 4、mcc柜单柜的回路数量多至2回路，充分考虑了大单机容量发电厂，石化系统等行业自动化电动机（门）群的需要。
- 5、装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成，电缆可以上下进出。零序电流互感器置电缆隔室内，使安装维修方便。
- 6、同一电源配电系统，可以通过限流电抗器匹配限制短路电流，稳定母线电压在一定的数值，还可部分降低对元器件短路强度的要求。
- 7、抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为32对，1/2单元为20对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

- 1、周围空气温度不高于+40°，不低于-40°。24小时内平均温度不得高于+40°。超过时，需根据实际情况降容运行。
- 2、户内使用：使用地点的海拔高度不得超过2000m。周围空气相对湿度在最高温度+40°时为不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+40°时为90%，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
- 3、装置安装时与垂直的倾斜度不超过5°，且整组柜列相对平整（符合gb7251-2005标准）。
- 4、装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。
- 5、用户有特殊要求时，可以与我公司协商解决。

> 订货须知

- 1、一次回路方案编号、设备型号、容量及单线系统图。
- 2、二次回路原理图，如用户未提供要求，本公司按标准提供。
- 3、开关柜的排列图和配电室平面布置图。
- 4、主母线规格未提供要求时本公司按标准提供。
- 5、开关柜表面颜色。
- 6、若用户有期货要求可与本公司协商解决。

> 使用环境条件