

供应浙江JYN1-40.5高压开关柜

产品名称	供应浙江JYN1-40.5高压开关柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:金格 型号:JYN1-40.5 35KV:50HZ
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

产品详情

型号	jyn1-40.5(z)	结构形式	移开式
额定电压	40.5 (kv)	额定频率	50 (hz)
母线额定电流	630,1250,1600 (a)	产品认证	试验报告

> 概述

jyn1-40.5 (z) 型移开式交流金属封闭型开关柜系三相交流50hz单母线及单母线分段系统的户内成套装置，作为接受和分配35kv的网络电能之用。具有“五防”联锁功能。> 使用环境条件

- 1、环境温度：上限为+40°，下限为-10°，日温差为15°。
- 2、海拔不超过1000m。
- 3、相对湿度不大于95%（+25°时）。
- 4、没有火灾爆炸危险，无剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所（使用环境条件与上述不同者，由用户与制造厂协商）。

> 性能指标 特点

gb3906?3-35kv交流金属封闭开关设备?

iec60298?交流金属封闭开关设备和控制设备?

>

- 1、可配备性能优良的zn23-40.5真空断路器（z），具有灭弧性能好，操作方便，免维护等突出特点。
- 2、选用爬电距离大，绝缘性能优良的电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、smc材料绝缘搁板及触头盒。使开关设备绝缘水平得以提高。
- 3、所用变压器可选用干式变压器。具有无油、阻燃运行经济、免维护等优点。

> 主要技术参数

额定电压

主母线额定电流

配用断路器额定电流

1min工频耐受电压

雷电冲击耐受电压

辅助回路、控制回路的工频耐受电压

额定频率

额定短路开断电流

额定短时耐受电流（额定短路持续时间）

额定峰值耐受电流

额定短路关合电流

控制回路额定电压

外形尺寸

防护等级

重量

> 订货须知

- 1、一次线路方案编号、一次系统图并标明其额定电流。
- 2、二次线路原理图。
- 3、高压柜平面排列图及基础图。
- 4、如需选用非标准一次线路方案或另定备用手车，应在订货时提出。
- 5、当采用电缆进出线时，其允许长期工作电流及热稳定电流受电缆截面限制。