

供应浙江HXGN17-12型高压环网柜

产品名称	供应浙江HXGN17-12型高压环网柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:金格电气 型号:HXGN17-12 50HZ:10KV
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

产品详情

型号	hxgn-12	结构形式	环网柜
额定电压	12 (kv)	额定频率	50 (hz)
母线额定电流	630,125 (a)	产品认证	试验报告

> 概述

hxgn-12型金属封闭环网开关设备（以下简称环网柜）适用于城市电网改造和建设需要的新一代高压电器产品。内部元件均选用国内目前先进产品。该产品经形式试验和长期的运行考核，并有满足二次要求的可靠防误操作措施。防护等级达到ip2x，且具有体积小，重量轻、操作简单、操作环网柜适应于厂矿、住宅小区、高层建筑、学校、公园等场所的三相额定电压10kv、额定频率50hz的配电系统，作为接受和分配电能之用。可用于环网供电和终端供电，也可装在箱式变电站中。> 使用环境条件

> 性能指标

gb3906?3-35kv交流金属封闭开关设备?


iec60298?交流金属封闭开关设备和控制设备?

> 特点

hxgn-12型环网柜，柜体结构由8mf型钢局部焊接后用螺栓连接组合而成。主要装配fzn21-12型二工位真空负荷开关或hfn50系列真空负荷开关，真空负荷开关与带有撞击器的熔断器配合使用为组合电器。环网柜可灵活配装ct、pt、zn0避雷器。其柜底装有可拆卸的活动盖板，便于电缆进线，对于架空进线，根据用户需要可别装母线通道。

- 1、环境温度：上限为+40 °，下限为-15 °。
- 2、海拔不超过1000m。
- 3、相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于95%。
- 4、没有火灾爆炸危险，无剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所。
- 5、周围空气无腐蚀性或可燃性气体，水蒸汽和导电性尘埃等明显污染。

> 主要技术参数



1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

> 订货须知

- 1、主接线方案编号及母线系列图、排列图。
- 2、二次线路接线原理图。
- 3、环网柜体漆色要求。
- 4、开关柜内电器元件的型号、规格和数量。
- 5、开关柜使用在特殊环境条件，应在订货时提出。
- 6、需要附件、备件时，应提出其种类的数量。