

供应浙江XGN2-12箱型高压开关柜

产品名称	供应浙江XGN2-12箱型高压开关柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:金格电气 型号:XGN2-12 10KV:50HZ
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

产品详情

型号	xgn2-12	结构形式	固定式
额定电压	3,6,10 (kv)	额定频率	50 (hz)
母线额定电流	1000,1250,2000,3150 (a)	产品认证	试验报告

> 概述

xgn2-12箱型固定式金属封闭开关设备所用主要一次元件均属重新设计，内部不采用任何形式的相间和相对的隔板及绝缘气体；二次回路不采用二次插头（即不管设备在何种状态下，保护和控制回路始终贯通的）；产品用于3-10kv单母线，单母线带旁路系统中作为接受和分配电能的高压成套设备。本产品符合“五防”要求。

> 性能指标

gb3906?3-35kv交流金属封闭开关设备?

iec60298?交流金属封闭开关设备和控制设备?

> 特点

- 1、柜内不采用任何形式的相间、相对地绝缘隔板（或复合绝缘）。相间、相对地绝缘距离 125mm。
- 2、柜内采用大爬距的瓷支持绝缘子，使开关柜具有较好的绝缘强度和绝缘稳定性。

- 3、主开关采用zn28-10或hv50系列真空断路器固定安装在开关柜的中部，便于维修人员检修、维护。
- 4、隔离开关采用gn30-12系列旋转式隔离开关、gn22-10大电流隔离开关系列产品。
- 5、采用jsxgn机械闭锁装置，使主开关、旋转隔离开关及接地刀闸、柜门间强制性机械闭锁，结构简单，动作可靠，“五防”功能完善。
- 6、可配用cd10ii型、cd17、ct8、ct19b等多种操作机构。

>

- 1、环境温度：上限为+40°，下限为-10°，日温差为15°。
- 2、海拔不超过1000m。
- 3、相对湿度不大于95%（+25°时）。
- 4、没有火灾爆炸危险，无剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所（使用环境条件与上述不同者，由用户与制造厂协商）。

> 性能指标

gb3906?3-35kv交流金属封闭开关设备?

iec60298?交流金属封闭开关设备和控制设备?

> 特点

- 1、柜内不采用任何形式的相间、相对地绝缘隔板（或复合绝缘）。相间、相对地绝缘距离 125mm。
- 2、柜内采用大爬距的瓷支持绝缘子，使开关柜具有较好的绝缘强度和绝缘稳定性。
- 3、主开关采用zn28-10或hv50系列真空断路器固定安装在开关柜的中部，便于维修人员检修、维护。
- 4、隔离开关采用gn30-12系列旋转式隔离开关、gn22-10大电流隔离开关系列产品。
- 5、采用jsxgn机械闭锁装置，使主开关、旋转隔离开关及接地刀闸、柜门间强制性机械闭锁，结构简单，动作可靠，“五防”功能完善。
- 6、可配用cd10ii型、cd17、ct8、ct19b等多种操作机构。

> 主要技术参数

额定电压

最高工作电压

额定电流

额定开断电流

额定热稳定电流

额定动额定电流

额定关合电流

额定热稳定时间

防护等级

操作方式

外形尺寸（宽x深x高）

> 订货须知

- 1、主接线方案编号及母线系列图、排列图。
- 2、二次线路接线原理图，端子排列图，如端子无排列图时按制造厂规定。
- 3、高压柜平面排列图及基础图。
- 4、开关柜内电器元件的型号、规格和数量。
- 5、开关柜使用在特殊环境条件，应在订货时提出。

6、需要附件、备件时，应提出其种类的数量。

使用环境条件