

供应浙江XGN15-24高压环网柜

产品名称	供应浙江XGN15-24高压环网柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:金格电气 型号:XGN15-24 20KV:50HZ
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

产品详情

品牌：金格电气

型号：xgn15-24

制造商：浙江金格电气有限公司

规格参数：加工定制 是 品牌 金格成套电气

型号 xgn15-24 产品认证 金格成套电气 额定电

压(v) 20kv 额定电流(a) 630a~2500a 型号 kyn

28a-24 结构形式 移开式 额定电压 24 (kv)

额定频率 50 (hz) 母线额定电流 630~4000 (a

) 产品认证 试验报告

xgn15-24系列开关设备适用于3-12千伏三相交流50hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机输电、工矿企业配电以及电业系统的二次变电所的受电、输电及大型高压电动机起动等，实行控制保护、监测之用。本开关设备满足dl/t404-91、iec298、gb3906等标准要求，具有防止带负荷推拉断路器手车，防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可配用vs1真空断路器，又可配用abb公司的vd4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。

> 主要技术参数 名称 数据

额定电压 24kv 工频耐受电压 42kv/1min

冲击耐受电压 75kv 额定频率 50hz

额定电流 630-4000a
额定热稳定电流 16-50ka/4s
额定动稳定电流 40-125ka
额定短路开断电流 16-50ka
额定短路关合电流 40-125ka 分合闸和辅助回路的额定电压 直流24、30、48、60、110、220 交流110、220
外形尺寸(宽x深x高) 1000x1810x2430cm
防护等级 ip4x外壳、ip2x(断路器门打开)
> 订货须知

- 1、一次线路方案编号、一次系统图并标明其额定电流。
- 2、二次线路原理图。
- 3、高压柜平面排列图及基础图。
- 4、如需选用非标准一次线路方案或另定备用手车，应在订货时提出。
- 5、当采用电缆进出线时，其允许长期工作电流及热稳定电流受电缆截面限制。