

EI19 57X30夹铁式引线多绕组变压器12V（全铜）

产品名称	EI19 57X30夹铁式引线多绕组变压器12V（全铜）
公司名称	北京科诺金工电子科技中心
价格	面议
规格参数	电压比:1 : 1 电源相数:单相 额定功率:按需要做
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区中关村大街28-1号中海园电子城
联系电话	86-010-51601648

产品详情

规格	功率/w	a	b	c	d	e
ei35*16	2va	37	33	31	47	57
ei41*16	3va	43	35	34	57	64
ei41*21	5va	43	40	34	55	66
ei41*26	6va	43	46	34	55	66
ei48*24	8va	50	45	41	61	75
ei48*28	10va	50	45	41	63	78
ei57*24	15va	60	48	48	73	87
ei57*30	20va	60	50	48	73	87
ei66*32	30va	68	57	58	83	101
ei66*36	50va	68	69	58	83	101

南鑫电器温馨提示您，购买使用我们的产品之前请认真阅读以下需注意的事项：1，因变压器产品的特殊性，包括电压比，容量，尺寸，还有产品重量比较重发货的方式等等特点，（除了注明常规现货批发的产品外）请不要直接拍下来，未经沟通直接拍下的不发货哦，在购买前请花一点点时间仔细与我们的客服核对您所用电器的总容量，输入输出的电压等等条件，确保该产品适合您的设备，不方便之处敬请原谅。

2，本变压器严格按国家有关标准设计生产，请您使用前，认真对比标签说明，尤其是当您使用多绕组的变压器里，请严格按照标签上的引线或编码端子对接输入输出，确认无误后，方可安装使用。

3，通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热，属于正常现象（但温升不超过80℃）若温升过高，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您使用的电器的容量。或与我们联系沟通查找原因。

4，在运输中，我们尽量用最合适最安全的包装方式来运输，但是快递货运过程有可能出现损坏，所以请收到货的时候第一时间验收检查，如有问题请拒收，请与我们联系，签收后默认为验收产品外观无损坏。

。

5，使用环境：除特殊按要求定做能防水或防潮或高耐压的产品外，一般的产品使用时，请避免受潮，进水，过压过流等等不合理的使用条件。

售后服务：

本公司生产，销售的各种型号的变压器，电源，调压器，稳压器，电阻器等行，自销售之日起，在排除客观的外在环境，人为操作不当引起的损坏后，质保1年，一年之内免费维修，部分产品可免费更换新产品，具体情况请联系我们客服。

电话：010-82627623 13426011700

qq:958189775

本产品的电压比是1：1，电源相数是单相，额定功率是按需要做，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是南鑫，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是现货供应，加工定制是是，应用范围是电子