

变压器蓝精灵T1-01 单相

产品名称	变压器蓝精灵T1-01 单相
公司名称	北京春江水电子科技中心
价格	面议
规格参数	电源相数:单相 防潮方式:密封式 冷却方式:油浸风冷式
公司地址	北京市海淀区海淀路86号中发电子大厦2070号
联系电话	13651364718

产品详情

输出功率:1va空载电流: 7ma空载损耗: 0.29w电压调整率: 20%温升: 18 重量:75g长 × 宽 × 高:30.5 × 27.5 × 25

型号	初级引脚	初级工作电流		次级电压		次级电流(ma)	次级引脚	等效电阻 (Ω)
		空载时	满载时	空载电压	满载电压			
t1-01	1-5	7ma	7.7ma	7.5v	6v	167	7-9	10.8
t1-01b				9.4v	7.5v	133		16.9
t1-02				11.3v	9v	111		24.3
t1-03				15v	12v	83		43.4
t1-04				18.8v	15v	67		67
t1-05				22.5v	18v	55.5		97.3
t1-05b				26.3v	21v	48		131.3
t1-06				30v	24v	42		171.4
t1-06b				33.8v	27v	37		219
t1-07	1-5	7ma	7.7ma	2 × 7.5v	2 × 6v	2 × 83	6-7	2 × 21.7
t1-07b				2 × 9.4v	2 × 7.5v	2 × 67		2 × 33.6
t1-08				2 × 11.3v	2 × 9v	2 × 55.5	9-10	2 × 48.6
t1-09				2 × 15v	2 × 12v	2 × 42		2 × 85.7
t1-10				2 × 18.8v	2 × 15v	2 × 33		2 × 136.4
t1-11				2 × 22.5v	2 × 18v	2 × 28		2 × 193
t1-11b				2 × 26.3v	2 × 21v	2 × 24		2 × 262.5
t1-12				2 × 30v	2 × 24v	2 × 21		2 × 343
t1-12b				2 × 33.8v	2 × 27v	2 × 18.5		2 × 438

本产品的电源相数是单相，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是兵字，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是T1-01，加工定制是否，应用范围是电源