三相变二相隔离变压器10kw 380V/36V

产品名称	三相变二相隔离变压器10kw 380V/36V
公司名称	质科（上海）电气科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380、36 电源相数:三变单 额定功率:10KVA
公司地址	上海上海上海试点园区外冈工业园朱戴路2200号
联系电话	86 021 69577378 18818028915

产品详情

厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用的情况下一年内发生质量问题可免费更换!（客户特殊要求除外）

低损耗型单相隔离变压器(h级180°C绝缘等级)

用途:

bk,dg精品系列控制变压器是在国内bk,dg系列控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点，是一种理想的变压电源。（bk,dg）系列控制变压器（以下简称变压器），适用于50~60hz，额定电源电压不超过1000v的交流电路中，作为机床和机械设备的控制电源，工作照明及信号灯电源；也可作为小型动力电源作用。

产品参数适用场地：

适用于50-60hz,额定电源电压不超过1000v的交流电路中，昨晚机床和机械设备的控制电源，工作照明及信号灯电源，也可作为小型动力电源作用！

一、适用范围　bk、bkc系列控制变压器适用于50～60hz的交流电路中，作为机床和机械设备中一般电器的控制电源、局部照明及指示电源。 二、特点　本变压器采用先进工艺和严谨设计进行制造，具有性能优良，工作可靠，适用性广等特点；且在额定负载下能长期工作，是一种理想的变压电源。 三、型号及其含义
三、技术指标

1 输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v 2 工作频率：50hz-60hz 3 效 率：≥95% 4 温升：5 波形畸变：6 高压测试：2500v， 1分钟无击穿

订货须知：
用户在购买产品时，请明确以下几点：

1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；

2、变压器的输入电压或输出电压

3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；

4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造

※概述

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，安全医用变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

※ 变压器的材料说明：

①铁芯

采用台湾进口及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片及台湾壮钢0.35厚h18高硅片）。

②线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155°C）、h级（180°C）、hc级（200°C）、c级（220°C）。（常规耐温等级为h级180°C）。

③绝缘材料

采用日本aroma公司改良a型及美国do pont公司nomex绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

④接线端子排

小功率采用台湾马克端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

⑤铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

本产品的电压比是380、36，电源相数是三变单，额定功率是10KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷/风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海质科，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是SG-60KW