KSG干式矿用防爆变压器

产品名称	KSG干式矿用防爆变压器
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220V（根据用户要求） 电源相数:三相 额定功率:10KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢（注册地址）
联系电话	86 021 54858658

产品详情

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证 出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换!（客户特殊要求除外）

sg，sbk,sg-f,jbk,bk,dbk,dk,jmb,jbkz,bkc,ｄｇ,ksg,kdg系列三／单相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型变压器，从100va到1000kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相，三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压1000v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明工厂；工矿企业，车站，码头，机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

+产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线△接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

+特性优点

ø 高度隔离

ø n-g性能良好

ø高度共模干扰抑制

ø将△转换为y或y至△

ø电压抽头容易转换

ø按用户的特殊性能要求设计

+技术指标

1输入额定电压：三相380v（可根据客户定做电压）

2输出电压：220v（可根据客户定做电压）3工作频率：50hz-60hz4效率：≥95%5温升：<606波形畸变：<0.1%7高压测试：2500v，1分钟无击穿8绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻≥500m欧

初级对次级绝缘电阻≥500m欧

+使用条件

1适用海拔高度：≤5000m2环境温度：-15℃～+45℃3相对湿度：≤90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定

联系方式；

全国统一免费客服热线：400-061-8878

电话；021-54858658

传真；021-64196591

手机；18916004369 13774219688

qq;642547818

阿里旺旺：mingpu888

公司网址；www.mpbyq.com

本产品的电压比是380/220V（根据用户要求），电源相数是三相，额定功率是10KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海明浦，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是大于98%，型号是KSGKDG