

## 岩田NK-2 粘度杯（日本标准）-特价发售

产品名称	岩田NK-2 粘度杯（日本标准）-特价发售
公司名称	深圳市华丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ANESTIWATA/岩田 型号:NK-2 适用范围:粘度测量
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路太平洋商贸大厦602
联系电话	86-010-66411866

## 产品详情

### 岩田nk-2粘度杯

广泛适用于涂料行业粘度快速方便的测定，提供油漆制造商和油漆用户在车间里可快速近似地测定油漆和类似液体的流出时间孔径：3.5mm材质：不锈钢镀镍包装：纸盒（含福特秒对照表）技术参数：

测量范围:70-370 ( mpa . s ) 内部孔径： 3.5 ± 0.05mm时间范围:  
10-60秒操作温度：0-50 ± 0.2 操作步骤：

将浸杯浸入流体，使流杯的上部边缘低于液体的水平表面垂直提出杯子，同一时间按下秒表当流出线出现第一次断口时按停秒表要评估，须连续做三次测量三次测量的平均值作为该液体的流出时间

本产品的品牌是ANESTIWATA/岩田，型号是NK-2，适用范围是粘度测量