

# [现货]福禄克421D激光测距仪 Fluke距离测试仪计 测距仪

产品名称	[现货]福禄克421D激光测距仪 Fluke距离测试仪计 测距仪
公司名称	苏州爱利华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式测距仪 品牌:FLUKE/福禄克 型号:F421D
公司地址	中国 江苏 苏州市金阊区 金门路三元三村1720号
联系电话	86 0512 62390842 13913110657

## 产品详情

### 产品概述：

使用福禄克激光测距仪可快速、准确地测量离目标的距离、两个距离之间的面积以及或三维空间体积：减少了估算误差，节省了时间与资金 可通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离 距离公式的快速计算，如面积（平方英尺/平方米）和体积 简便的距离加减计算 通过使用激光波束并测量它们的反射来精确测定距离，激光测距仪优于超声波测距仪：最为先进的距离测量技术 测量更加精确，可测量更长距离 416d 的可信测量距离长达 60 米（200 英尺），421d 的可信测量距离长达 100 米（330 英尺），精确度高达 1.5 毫米（1/16 英寸） 秉承的福禄克产品的坚固性和可靠性

技术参数		
距离（对于较长距离，请使用一个靶板）	fluke 411d	0.1 m 至 30 m ( 0.33 ft 至 100 ft )
	fluke 416d	0.05 m 至 60 m ( 0.16 ft 至 200 ft )
	fluke 421d	0.05 米至 100 米 ( 0.16 英尺至 330 英尺 )
测量准确度	fluke 411d*	± 3 mm (0.118 in)
	fluke 416d**	± 1.5 mm ( ± 0.059 in)
	fluke 421d	± 1.5 毫米 ( ± 0.059 英寸 )

激光等级	fluke 411d	class ii
	fluke 416d	class ii
	fluke 421d	ii 类
激光类型	fluke 411d	635 nm, < 1 mw
	fluke 416d	635 nm, < 1 mw
	fluke 421d	635 nm , < 1 mw
自动断电	fluke 411d	180 秒后
	fluke 416d	180 秒后
	fluke 421d	180 秒后
连续测量	fluke 411d	是
	fluke 416d	是
	fluke 421d	是
加/减	fluke 411d	是
	fluke 416d	是
	fluke 421d	是
电池寿命	fluke 411d	最多 3000 次测量
	fluke 416d	最多 5000 次测量
	fluke 421d	多达 5,000 个测量值
lcd 照明	fluke 411d	否
	fluke 416d	是
	fluke 421d	是
数据位置	fluke 411d	否
	fluke 416d	10
	fluke 421d	20
最小值/最大值	fluke 411d	否
	fluke 416d	是
	fluke 421d	是
声音反馈	fluke 411d	否
	fluke 416d	是
	fluke 421d	是
勾股定理功能 ( 间接测量 )	fluke 411d	简单
	fluke 416d	全
	fluke 421d	完整
防护等级	fluke 411d	ip40
	fluke 416d	ip54
	fluke 421d	ip54
尺寸	fluke 411d	123 mm x 50 mm x 26 mm
		(4.84 in x 1.97 in x 1.02 in)
	fluke 416d	135 mm x 46 mm x 31 mm
		(5.31 in x 1.81 in x 1.22 in)
	fluke 421d	127 毫米 x 52 毫米 x 29 毫米
	( 5.00 英寸 x 2.06 英寸 x 1.13 英寸 )	
重量	fluke 411d	150 g (5.29 oz)
	fluke 416d	110 g (3.88 oz)

	fluke 421d	125 克 ( 4.40 盎司 )
温度范围	fluke 411d	贮存：-25 °c 至 70 °c ( -13 °f 至 158 °f )
		工作：0 °c 至 40 °c ( 32 °f 至 104 °f )
	fluke 416d	贮存：-25 °c 至 70 °c ( -13 °f 至 158 °f )
		工作：0 °c 至 40 °c ( 32 °f 至 104 °f )
	fluke 421d	-25 °c 至 70 °c ( -13 °f 至 158 °f )
		0 °c 至 40 °c ( 32 °f 至 104 °f )
使用海拔(iso 9022)	fluke 411d	最高 3500 m
	fluke 416d	最高 3500 m
	fluke 421d	高达 3500 米
贮存湿度 ( 35 °c 时 )	fluke 411d	最高 85 % ( 24 小时 )
	fluke 416d	最高 85 % ( 24 小时 )
	fluke 421d	最大 85 % , 持续 24 小时
电池	fluke 411d	aaa (2)
	fluke 416d	aaa (2)
	fluke 421d	aaa (2)

\* 在有利条件下 ( 最佳目标表面、室温 ) , 最长 10 m (33 ft)。在不利条件下 ( 如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动 ) , 距离在 10 m (33 ft) 以上时, 测量准确度可能会下降到大约  $\pm 0.25$  mm/m (  $\pm 0.003$  in/ft)。

\*\* 在有利条件下 ( 最佳目标表面、室温 ) , 最长 10 m (33 ft)。在不利条件下 ( 如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动 ) , 距离超过 10 m (33 ft) 时的偏差可能  $\pm 0.15$  mm/m (  $\pm 0.0018$  in/ft)。

本产品的类型是手持式测距仪, 品牌是FLUKE/福禄克, 型号是F421D, 测量范围是0.1m至30m, 精确度是  $\pm 1.5$  ( mm ) ( mm ) , 工作电压是9V ( V ) , 重量是125 ( g ) , 尺寸是127x52x29 ( mm ) ( mm ) , 适用范围是详见说明书, 加工定制是否