

纸箱打样机 30 35 (mm²)

产品名称	纸箱打样机 30 35 (mm ²)
公司名称	上海颢洛工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 印刷速度:30 印刷面积:35 (mm ²)
公司地址	上海市松江区新桥镇申港路218号1幢1楼A区
联系电话	13917344848

产品详情

纸箱打样机

series of paper box cutters specifications

1、 振动刀切割功能 cutting function of oscillation

tool 能切割不同材质 (瓦楞纸、卡纸、胶板灰板纸、复合材料、垫片、皮和布等)。 it can cut many different materials (such as corrugated paper , card paper, offset plate, grey board, compound materials, gasket, leather and clothes).

2、 压折叠线功能 folding function

能够在瓦楞纸、卡纸、胶板等材质上压出完美的折叠线。 it can fold corrugated paper, card paper and offset board into perfect line.

3、 切虚线功能 function of dotted line

用于瓦楞纸和灰卡纸半切割之后的折叠 , 虚线切割之功能。 it is used to fold them after half cutting corrugated paper and grey card paper, and to cut dotted line.

4、 定位功能 location

利用激光灯准确定位 location with laser.

5、 绘图功能 drawing function

能绘制各重高精度图案。 it can draw various high precision drawings.

型号type	zx2516	zx1713	zx1310
有效切割面积 (mm) effective cutting area	2500x1600	1700x1300	1300x1000
配置 configuration	振动刀、笔、压轮、伺服电机、拖刀oscillating blade, pen, creasing wheel, servo motor, drag knife		
功能function	纸箱厂、纸盒设计打样用。可切割和压痕15mm内瓦楞纸。 it is used in carton & paper box packaging factory. it can cut and crease 15mm corrugated paper		
最大速度 max speed	1000mm/s		
切割最小圆直径smallest cutting diameter	6mm		

最大切割厚度maximum cutting tickness	15mm		
控制线路驱动器control line and driver	伺服 servo		
精度precision	0.1mm		
真空vacuum	5.5kw		
数据格式date from	hpgl		
电压voltage	220v ± 10%50hz		
数据端口date port	pci端口pci port		
数据传输速度date transmission speed	10mb/s		
使用占地尺寸（长x宽x高）using dimension(mm)	3150x2380x1150	2730x2200x1150	1960x1890x1150
输入缓冲区input cushion area	32mb		

本产品的加工定制是是，印刷速度是30，印刷面积是35（mm²），重量是450（kg），外形尺寸是1850X1450X1150（mm），产地是上海，品牌是KENO，型号是KENO-ZX，包装是木箱，类型是纸箱打样机，BRAND是KENO