

# 德图 testo 535 二氧化碳测量仪 0560 5350原装进口开票价

产品名称	德图 testo 535 二氧化碳测量仪 0560 5350原装进口开票价
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德图testo535二氧化碳测量仪05605350原装进口开票价 型号:德图testo535二氧化碳测量仪05605350原装进口开票价
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室 : 010-51285949 传真 : 010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

## 产品详情

品牌: testo/德图型号: 535货号: 535装修流程: 安装工程

## testo 535 二氧化碳测量仪

<p>testo535 co2测量仪testo 535 co2测量仪，有效地测量室内空气质量。室内co2含量过高(大于1000 ppm)时，可能导致疲倦、注意力低下及不适。可通过testo打印机打印现场数据。保护软套，防尘、防水、防撞击(选配)。</p> <p>优点一览</p> <p>long-term monitoring based on maximum and mean calculation精度高，效率高无需重复标定</p>	testo535 co2测量仪	
	测量室内空气质量，并通过testo打印机现场快速打印数据	
	进风/出风口处co2浓度测量	

简要描述	订货号	订购
testo 535, co2测量仪, 带内置探头, 电池和标定证书	0560 5350	

#### 技术资料

存储温度	-20.0...70.0 ° c		
操作温度	0.0...50.0 ° c		
操作湿度	0.0...99.0 f		
电池类型	9v 块状电池		
电池寿命	6.0 h		
重量	300.0g		
规格 (lxwxh)	57.0 x 190.0 x 42.0 mm		
探头类型(测量值)	量程	精度	
2 通道红外传感器(二氧化碳)	0.0...9999.0 ppm co2	+/-2.0%测量值 (0.0...5000.0 ppm co2)	+/-3.0%测量值 (5001.0...9999.0 ppm co2)
		分辨率	+/-1.0 ppm co2(0.0 ... 9999.0 ppm co2)
2 通道红外传感器(二氧化碳)	0.0...1.0 vol. % co2	分辨率	+/-0.0010 vol. % co2(0.0 ... 1.0?vol. % co2)

#### 探头

无

#### 附件

简要描述	注释	订货号
iso标定证书/co2	co2探头; 标定点为0; 1000; 5000 ppm	0520 0033
电源	用于对仪器供电及对电池进行充电?	0554 0088
保护软套	防尘、防撞击	0516 0183
配件套装(用于配有保护软套的仪器), 包括多功能夹及探头夹		0554 0552
配件套装(用于不配保护软套的仪器), 包括多功能夹, 挂绳及探头夹	多功能夹和挂绳, 防止仪器不慎掉落。探头夹, 夹持探头	0554 0550
9v充电电池充电器	用于对0515 0025充电电池进行外部充电	0554 0025
塑料仪器箱	用于安全有序地存放仪器及其配件	0516 0184
备用热敏打印纸(6卷/盒)		0554 0569
testo打印机, 包括1卷热敏打印纸和4节aa电池	现场打印数据	0554 0545
打印机充电器(包括4节标准充电电池)	用于对充电电池进行外部充电	0554 0110
仪器盒	用于安全有序地存放仪器	0516 0191
9v 充电电池	代替电池	0515 0025

本产品的加工定制是是，品牌是德图testo535二氧化碳测量仪05605350原装进口开票价，型号是德图testo535二氧化碳测量仪05605350原装进口开票价，测量范围是67，测量对象是23，测量精度是567，分辨率是980，电压是890（v），尺寸是375（mm），重量是856（kg），电源是463