胶粘剂 乐泰胶496 乙酸乙酯

产品名称	胶粘剂 乐泰胶496 乙酸乙酯
公司名称	北京中盈阳光科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐泰胶496 树脂胶分类:乙酸乙酯 型号:496
公司地址	北京市丰台区草桥乡6号北平房18号
联系电话	13511022238

产品详情

保质期12（个月）

260胶水-增强型。橡胶增强型
，可粘接金属，橡胶及塑料，优良的剥离。冲击及剪切强度。适用于金属。塑胶、pp、pc、pvc
、abs，橡胶，陶瓷，玻璃，玩具，木材等的粘接。产品颜色：透明无色。

382胶水-超强快干跳线胶耐热循环的高温，高粘度。用于电路板跳线固定，对重负元件提供应力释放，
产品应用:用于电路板跳线固定，对重负元件提供应力释放。401胶水-
表面不敏感型 · 强粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。是一 种通用的，对表面不敏感的胶可以用于，难粘接的表面。403胶水-
低气味，低白化型 · 耐湿性好，用于非精确配合的零件的粘接，低气味，低白化(不需要复 杂通风系统)
。404胶水-
快速设置“ 即时胶粘剂，一般用途的一般保养和维修，其中一部分，室温固化，即时胶粘剂。

406胶水-表面不敏感型 · 通用型，强粘度。 · 用于惰性表面，粘接多孔、酸性及收缩性的材料.408胶水-
低气味，无白化，高粘度，低气味，无白化，低粘度瞬干胶。粘合紧密固定或预装配部件。409胶水-
超级焊机 ® 即时胶粘剂一般用途即时胶粘剂的凝胶

410胶水-高强度，填充大的间隙，优良的抗 剥离，冲击及剪切强度。用在恶劣的环境中，粘接橡胶，金属和塑料。411胶水-增强型 · 抗冲击性能好，抗剥离强度高，能填充间隙。4210胶水-
耐热型 · 橡胶增加型，中等粘度，耐冲击，耐高温(120 ° c)，热老化强度是普通的10倍 。414胶水-塑料粘接型 · 耐湿性，耐候性好。用语粘接塑料。415胶水-金属粘接型 · 高粘度，抗冲击性能好。用于粘接金属。416胶水-用于间隙填充，适用于塑料粘接，高粘度，适合于在塑料，弹性体和金属间隙填充应用。粘接粗糙或不规则的表面。

411胶水-用于；金属塑料粘接型耐湿性，耐候性好。...

420胶水-渗入型塑料粘合，金属，塑料或弹性体材料大范围的快速粘接。424胶水-胶高粘度，耐高温，用于跳线固定，大部件应力释放，ic粘接。425胶水-胶通用型，高粘度，用于金属，塑胶，橡胶，惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。444胶水-
超强快干跳线胶，高粘度，耐高温，用于跳线固定，大部件应力释放，ic粘接。

454胶水-表面不敏感型·通用型，高粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。455胶水-棱镜®即时胶粘剂的凝胶，低气味/低盛开凝胶，低气味/低开花，其中一部分室温固化，即时胶粘剂。

460胶水-低气味，低白化型·无白化，强粘度，低气味。粘接后零件洁净无玷污。480胶水-增强型·橡胶增强型，中等粘度，耐冲击，耐振动，耐剥离及耐热性能优良。495胶水-塑料粘接型·通用型，高低粘度。用于粘接橡胶、金属和塑料件。·能填充0.10mm的间隙。496胶水-塑料粘接型·高粘度、初固迅速。用于粘界金属。498胶水-耐热循环·高粘度、耐高温产品，适用于所有金属、大部分的塑料和橡胶。耐连续106°c高温和120°c间歇高温。

本产品的品牌是乐泰胶496，树脂胶分类是乙酸乙酯，型号是496，粘合材料是金属粘接型