

美孚速明达 EH , Somentor EL金属轧制油

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 美孚速明达 EH , Somentor EL金属轧制油 |
| 公司名称 | 深圳市金泽洋润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品规格:18L 执行标准:57 主要用途:2 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区国际贸易中心16F |
| 联系电话 | 0755-66800193 15361822567 |

产品详情

深圳市金泽洋润滑油有限公司代理壳牌(shell)、美孚(mobil).

加德士(caltex)、埃索(esso)加德士, 嘉实多, bp, 福斯, 克鲁勃, 等工业润滑油及船舶润滑油, 销售油品广泛应用于汽车、汽车制造、机械、冶金、采矿、钢铁、工程、农业、电梯、石油化工等领域, 业务覆盖了中国的主要区域。深圳市金泽洋润滑油有限公司(深圳市润泽涛贸易有限公司)凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。在中国大陆各大中城市都设有分销商在深圳本土拥有近30000平米的仓储设施和一支专业的技术和销售队伍.能为全国各级客户提供24小时的润滑技术咨询及贴心的售后服务联系电话: 18589073363 qq: 2314847576 周小姐 欢迎来电咨询!

somentor eh 和 el series (速明达 eh 和 el 系列 - 金属轧制油)

高品质全复合型冷轧轧制油

产品简介

速明达 eh 和 el 系列为优质全复合型冷轧轧制油, 由高质量基础油和精选添加剂调配而成, 从而增强其在极端冷轧工艺下的润滑性、负荷承载能力和氧化稳定性。速明达 e 系列产品适用于黑色金属和有色金属的冷轧加工, 并在压延率、轧制速度和光洁度等方面提供最佳的性能, 从而具有无与伦比的应用多样性。

特性与优点

速明达 eh 和 el 系列轧制油是为了满足高碳钢、不锈钢、铜和铜合金冷轧部件高质量的生产而调配的, 其特点和优点包括:

专门化学配方, 在通过率、轧机功率和光洁度方面达到最佳性能。出色的可过滤性, 实现最佳使用寿命。化学及氧化稳定性高, 皂化倾向极小。低粘度保证高效的冷却特性, 出色的润滑性能。化学和氧化稳定性高, 减少添加剂的添加, 从而延长轧制油的使用寿命。可以添加辅助产品以满足精确或更高的轧制

要求。

应用范围

速明达 eh 和 el 系列产品在各种轧制应用中提供有效的润滑、冷却和过滤性，甚至在严酷条件下。这些金属成型加工油 推荐用于以下应用：

高碳钢、不锈钢、铜和铜合金的冷轧。适用于4 辊 和6 辊轧机、20 辊多辊轧机以及连轧多辊作业。速明达 el 45/eh 45 可分别用于补偿速明达 el 70/eh 70 使用期间的粘度增加。速明达 el 系列在光亮退火工艺中具有出色的性能。速明达 eh 70 适用于修磨作业和带材的抛光。速明达 e 系列产品可以根据泵对低粘度油品的适用性，用于轧机的液压系统以减少污染。速明达 e 系列产品适用于多辊轧机的支撑辊轴承系统（速明达 eh 45例外）。

典型性质

| 速明达 eh 和 el 系列 (somentor eh and el series) 等级 | eh 45 eh 45 | eh 70 eh 70 |
|--|----------------|----------------|
| 外观，目视 | 光亮清晰 | 光亮清晰 |
| 运动粘度， astm d 445 mm ² /s @ 40oc | 4.2 | 7.53 |
| mm ² /s @ 100oc | | |
| 倾点, oc, astm d 97 | -15 | -27 |
| 闪点, oc, astm d 92 | 136 | 158 |
| 密度@15oc, kg/l, astm d 4052 | 830 | 857 |
| 中和值， mgkoh/g | < 0.05 | < 0.05 |
| 皂化值， mgkoh/g, iso 6293 | 30 | 30 |

本产品的产品规格是18L，执行标准是57，主要用途是2，CAS是3，类别是冷轧润滑剂，适用轧材是不锈钢