

长城M1712钢板轧制油(图)

产品名称	长城M1712钢板轧制油(图)
公司名称	上海桑卡润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:M1712钢板轧制油 品牌:长城
公司地址	嘉定区宝安公路2442号4幢112室
联系电话	86 21 39110233----39105817 13801706700

产品详情

性能特点 良好的极压润滑性能，能延长轧辊的使用寿命，提高钢板带加工面的光洁度
良好的冷却性能，能有效地提高板材尺寸的加工精度和平整度 良好的生物稳定性，使用寿命长
不含氯、亚硝酸盐和苯酚，对操作者及环境无损害应用范围
适用于可逆轧机薄板冷轧轧制工艺润滑，轧后带钢可直接退火
推荐使用浓度为2%~7%，具体使用可根据轧机工况及轧制材料材质进行调整典型数据

项目	m1712钢板轧制油
外观	黄色透明液体
运动黏度(40℃)，mm ² /s	50.80
闪点(开口)，℃	184
酸值，mgkoh/g	6.07
皂化值，mgkoh/g	54.3

注意事项 用工业软水或去离子水配制乳化液，推荐使用浓度为2%~7%，使用温度45℃~65℃
使用过程中须定时对乳化液抽样检验，并根据结果及时补充油、水
乳化液系统配有磁性过滤器，浮油去除等装置，可保持乳化液最佳工作状态
乳化液在暂停使用时，开启鼓风装置搅动，可有效减缓乳液腐败包装形式 200l闭口铁桶

本产品的型号是M1712钢板轧制油，品牌是长城