SSD3020W | 包装机 | 收缩机 | 多功能包装机 | 收缩膜包装机

产品名称	SSD3020W	包装机	收缩机	多功能包装机	收缩膜包装机
公司名称	广州市白云区江高菲力斯包装机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:广森菲力斯 型号:SSD3020W
公司地址	广东 广州市白云区 江高镇泉溪工业区菲力斯包装机械厂 导航：泉溪路 往泉溪牌坊里走一百米左转（左转路口中间有棵大树）公交站(泉溪)511 703
联系电话	02086205806 13538787875

产品详情

品牌:	brand	广森菲力斯 guangsen feilisi
名称:	name	热收缩包装机 shrink packaging machine
型号:	model	ssd3020w
规格:	specifications	低台/台式/地式300x200
颜色:	color	蓝色和白色 blue and white
表面处理:	surface treatment	烤漆 baking varnish

炉体尺寸:	oven size	750mm(l),炉口entrance300(w)x200(h)mm
机器尺寸:	machine size	1250(l)x625(w)x730(h)mm
适用收缩膜:	application of shrink film	pvc,pof,pet,pp,pa
温度控制:	temperature control	可调0-200°C, variable 0-200°C
输送速度:	converyor speed	可调,10米/分 variable,10m/min
电源:	power supply	220v 50-60hz
总功率:	power consumption	5kw
平台高度:	working height	290mm
输送带:	conveyor belt	不锈网输送带(w) stainless steel mesh conveyor belt(w)
输送载重:	converyor loading	5kg
机器重量:	weight	52kg
主要材质:	machine materrial	碳钢 carbon steel
发热系统:	heating system	远红外石英发热管 far infrared quartz heating tube

保温系统:	thermal insulation system	发热仓采用40mm60k隔热层,进出口有耐高温布帘
控制系统:	control system	智能恒温,上方及下方的两组发热管可独立调节发热强 and bottom of two groups of heating pipe can be adjusted i intensity
热风循环系统:	hot air circulating system	1台2800转风机配合离心风轮 one sets of 2800 rpm fan w
冷却系统:	cooling system	

产品参数仅作参考,可按客户要求设计制作。

specifications on all machines can be changed upon request.

本公司微利经营，请买家在收到货48小时内给予确认收货,以便本店能够迅速回收流动资金，如未能及时确定者则一律不给质保，敬请谅解！

1、以上所有机器价格均未含税未含运费。由于机器属大件物品我们推荐您走物流，本厂代办托运，运费由需方要视您所购买的产品以及具体的收货地点洽谈而定。且运费由买家负担！货物走物流的（运费到付）我们会尽走快递的我们也会给您推荐最安全又便宜的快递公司，来保证我们每个客户的利益。

2、收货时，务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货，货物在运输路程中出现丢失或损失就不要签收，请
回，我们可以和运输公司进行交涉，若在签收后提出货物丢失或损失，本店概不负责，谢谢合作！

所有机器按说明书上阐明保修3-12个月，新机器收到1周内出现问题需要调换的来回运费各付一半；若在收到1周
来回的运费由买家承担，尽请谅解！保修期间请注意用电安全和人为错误操作！！

所有机器均经过多道检测入库，小型机器用纸箱及泡沫箱包装，大型机器设备采用木箱加防潮包装！！

公司供应优质原装配件，提供24小时机器售后热线，维修技术支持，非公司营业所在地，支持有偿上门维修！

适合产品尺寸(长*宽)在250*150mm以下的产品包装。

适用范围：常用于菜板、木艺品、酒盒、纸盒、工艺品、玩具、五金工具、文体用品、办公用品、化妆品、工
品等产品的pof膜、pvc膜热收缩包装。

工作原理

该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满智能温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态，跟据产品收缩的效果还可独立调节上方及下方两组发热缩效果达至完美。产品通过链条式输送带送入炉室，在高温状态下热收缩膜收缩，并紧贴物品表面。

特性优点

· 机器箱体表面全烤漆处理，美观大方，耐腐蚀 case body surface all baking varnish disposal, beautiful generous, endu

· 采用石英管加热,升温快速；

· 强力百叶离心风轮使热风由下往上向四周散开循环，热量更均匀；

· 优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能；

· 收缩炉内上方及下方的两组发热管可独立调节发热强度,平衡完美收缩效果；

· 大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠；			
· 炉室采用掀背式机械结构设计，使维修变得轻松、方便；			
· 所有的电器部件采用优质、名牌，使整机的质量得到了有效的保证；			
· 链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求；			
· 对pof膜、pvc膜、热缩标签均可进行完美的收缩包装。			
非标配置可选			
发热系统:	heating system	不锈钢发热管 stainless steel heating tube	
输送带:	conveyor belt	链式输送带(l),耐高温套管 chain conveyor belt(l),bear h	
		链式输送带(l),硅胶套管 chain conveyor belt(l),silicone c	
		铁氟龙网输送带(t) teflon mesh conveyor belt	

		不锈网穿链输送带(wl) stainless steel net to wear chain co
主要材质:	machine materrial	不锈钢 stainless steel
控制系统:	control system	智能恒温,交流接触器 smart thermostat,ac contactor

注意

· 热收缩机因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器

· 当机器规定电压为三相380v电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制。否则机器不能正常工作，而
。

· 机器连续使用时,应每星期定期向链条及轴承添加润滑油,防止高温令链条干燥生锈后加大输送阻力引起输送电

· 包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。

本产品的加工定制是否，品牌是广森菲力斯，型号是SSD3020W，功率是5（Kw），电源是220（V），机械尺寸是1250(L)x625(W)x730(H)（mm），最大封口尺寸是750mm(L),炉口entrance300(W)x200(H)mm（mm），工作效率是10米/分（pcs/h），最大包装尺寸是300(W)x200(H)（mm），重量是52（kg），控制系统是上方及下方的两组发热管可独立调节发热强度，表面处理是烤漆Bakingvarnish，适用收缩膜是PVC,POF,PET,PP,PA