全自动热收缩膜包机 PE收缩膜包装机 瓶装水生产线设备

产品名称	全自动热收缩膜包机 PE收缩膜包装机 瓶装水生产线设备
公司名称	江门市粤馨饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:粤馨 型号:JYXMB-250A
公司地址	江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围工业区41之一厂房
联系电话	3723849 13392097449

产品详情

全自动热收缩膜包机 pe收缩膜包装机 瓶装水生产线设备

jyx mb-250a自动套膜包装机，是我公司集国内外同类机型的优点开发研制的新型包装机。广泛适用于饮料，食品、医药化工用品等组合包装。不用底托、无需纸箱，无论方形、圆形、扁形均可包装完美，直观效果甚佳，包装成本低廉。本机采用新颖优化设计，采用plc自动控制。次包进入状态，杜绝缺瓶、倒瓶、调节灵活，安全美观。可调热风循环结构，适用现有各种热缩膜（含彩印），薄膜更换快速简便，故障警示，止锁齐全，运行可靠。从而为质量恒定，平稳可靠，长时间连续生产提供了坚实的保证。

整机均由优质钢材及不锈钢精工制造，结构紧凑合理，经久耐用，节能效果显著。具有自主知识产权的新型套膜自动包装机，是饮料罐装生产线的首选配套设备。

1、设备技术参数

l 电源：ac 380v/220v 50hz

l 最大消耗功率：2.5kw

l 工作气压：0.6mpa

l 配套空压机要求：排气压力：0.8mpa，流量：0.25m3/min

l 各种热收缩薄膜如：pe、pp、pvc、pof

l 包装薄膜宽度：≤600mm

l 包装膜厚度：0.03～0.15mm

l 进料输送带水平高度：920mm(可调)

l 进料输送带长度：2500mm

l 设备外形尺寸：3200×1500×2000（mm）

l 设备总重量：200kg

2、产品包装技术参数

l 最大包装尺寸：600×400×350（高）mm(大直径瓶可为450×300 ×400（高）

l 热封刀长度：680mm

l 热封切温度：160-200℃

l 生产速度：6-15包

l 常用每包瓶数（圆形或正方形）

l 3列3×3适用瓶径：φ73-φ98mm

温馨提示：

公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询:0750-3908719，qq：870788658 我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使产水效果达到您的理想要求。

公司网站：www.livingh2o.com.cn

本产品的加工定制是是，品牌是粤馨，型号是JYXMB-250A，功率是2.5（Kw），电源是220V/380V（V），机械尺寸是3200*1500*2000*（mm），最大封口尺寸是600*400*350（mm），工作效率是900（pcs/h），最大包装尺寸是600*400*350（mm），重量是200（kg）