化工泵，厂家量大从优，耐强酸强碱，不朽钢材质，工程塑料材质，

产品名称	化工泵，厂家量大从优，耐强酸强碱，不朽钢材质，工程塑料材质，
公司名称	温州威王泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威王 基本投资额:10-50万（元） 保证金额:20000（元）
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67983721/67316221 13757872936

产品详情

威王泵阀制造有限公司www.gaodunpv.com

温州威王泵阀制造有限公司厂座落在风景秀丽的中国泵阀之乡——温州瓯北,与市区隔江相望，甬台温、金丽温高速贯穿市中心；到火车站仅需20分钟车程，至机场不到1小时，交通十分便利,资讯发达。企业自成立以来，充分的利用区域性专业集群优势，大力开发科技创新，迅速发展壮大，在强手如林的泵阀世界占据了一席之地。 我公司主要生产有管道泵,离心泵,排污泵,隔膜泵,化工泵产品已广泛应用于石油、化工、电力、食品、医药、造纸、冶金、能源、楼宇、市政工程、污水处理、环保、给排水等各个领域。公司还根据用户需求开发设计有特殊要求的产品，同时为用户提供技术咨询并解决相关的问题。 公司一直奉行“ 以质量求生存，靠科技求发展 ”的宗旨。在实施全面质量管理的基础上，以精良的工艺装备，先进合理的设计，专业化的生产，外观与内在并重的质量理念和用户至上的服务意识，及具有竞争力的成本，为您提供高品质且不断改进的产品及优质服务，诚邀中外客商、各界用户和友仁前来考察、洽谈贸易，愿与您在成功的道路上携手并进，共谱凯歌.

isg 系列单级单吸立式管道离心泵是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型，采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的 wlldenpvmps、美国的mariowpumps相近.本厂目前已形成系列化生产，共有八种规格直径：￢10mm(3/8")、￢15mm(1/2")、￢25mm(1")、￢40mm(1

1/2")、￠50mm(2")、￠65mm(2 1/2")、￠80mm(3")、￠100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，且替代齿轮泵的理想产品，均取的了满意的效果。

一、产品概述
yg型立式单级单吸防爆油泵，是自行研究开发的新一代节能、环保立式离心泵，同时根据使 用温度、介质等不同在isg型基础上派声生出适用热水irg。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。

二、用 途 yg型立式单级单吸防爆油泵适用于治金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵，使用温度105℃以下。

三、工作条件: 1、吸入压力≤1．6mpa，或泵系统最高工作压力 ≤1．6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6mpa、泵静压试验压力为2．5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1．6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0．1%，粒度<0．2mm。
注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、产品特点: 运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。
故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。
维修方便：更换密封、轴承，简易方便。
占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

本产品的品牌是威王，基本投资额是10-50万（元），保证金额是20000（元），加盟费是20000（元），项目区域要求是长三角，品牌发源地是温州，预计回报率是30（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是20000（元），合同期限是1（年），加盟商总数是464（家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销，发展模式是经销