

酒店宾馆入墙式嵌入式无线wifiAP86盒面板POE供电AP厂价直销代理

产品名称	酒店宾馆入墙式嵌入式无线wifiAP86盒面板POE供电AP厂价直销代理
公司名称	深圳市艾普特通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:AP-RF801 传输速率:100m
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清祥路清湖科技园C栋六楼640号
联系电话	13410465527

产品详情

产品概述：

ap-rf801是专为酒店设计的wi-fi接入点，为用户提供便捷的wlan服务。标准的86盒安装，借助现有的建筑架构，无需耗费较多时间及成本即可轻松完成无线网络组建。同时，可以有效缓解由于前期wlan网络规划复杂，后期由于建筑结构、装修材料变化引起的wi-fi覆盖能力不足的问题。外型美观小巧，能够与房间内的任何装饰相匹配。支持多种加密机制，保证您的数据安全的传输。

无线覆盖

建议客房每个或者每两个房间部署一台入墙式无线

ap，办公室根据现有有线网络节点和格局，部署相应的入墙式无线ap

人性化的设计

面板正面自带功能键，可手动进行断电或复位；

采用高集成整体化设计，工作发热量非常小；

有强电及poe供电两种模式可以选择；

独特的led隐藏模式，保证用户舒适的睡眠环境。

安装、维护方便

不布线，不施工、不破坏原网络结构，不影响酒店营运；

150mbps 无线传输速率

入墙式无线ap支持802.11abgn标准，工作在2.4ghz频段上，最高传输速率达150mbps。可为用户提供优质的高速率无线网络接入服务。

易于部署维护，省心省力

室内环境复杂，墙体厚实，单台ap难以达到完美覆盖。ap-601专为这种复杂环境设计，一个客房放置一个ap，即能达到完美覆盖，又便于维护。

poe供电

支持12-48v poe供电，免去电源适配器，安全无忧。属于入墙式的无线ap，其独特的美观效果和供电方式深受广大用户青睐。ap-601部署到酒店房间墙上，把后面的网线接好即可，无需额外部署强电。即节省了方案施工布线成本，也提高了整个无线网络的供电稳定性。

绿色环保

ap-601严格按照国家无线使用标准设计，坚持要信号，更要健康的原则，超低辐射设计，无线功率低至16mw，可按需自动调整无线功率，给使用者一个绿色健康的网络环境。

- (1) 增加无线/有线网路连接你酒店房间的手持设备、笔记本、wifi基地台,多合一酒店房间上网
- (2) 1个rj-45 端口连接iptv、笔记本，最小的嵌壁式无线接入点提供iphone, ipad , android smart phones无线上网。避免频率冲突!
- (3) 调整ap-601无线讯号覆盖每个房间。
- (4) 不需重新拉线建置wifi 网路，再利用既有的网路架构，节省能源。

产品详细参数：

技术标准 ieee802.11n , ieee802.11g , ieee802.11b

工作频段 2.4ghz-2.483ghz (中国)

调制方式 ofdm : bpsk@6/9mbps、 qpsk@12/18mbps、 16-qam@24mbps、 64-qam@48/54mbps

csss : dbpsk@1mbps、 dqpsk@2mbps、 cck@5.5/11mbps

mimo-ofdm : mcs 0-23

最大传输速率 150mbps

端口 lan : 2*10/100mbps

poe支持12v-19v

无线参数 信道 : 1~13 (中国)

频段带宽 : 20或20/40mhz

无线模式 : "11b"、 "11g"、 "11b/g"和"11b/g/n"

无线安全 "wpa-psk"、 "wpa2-psk"、 "open-wep"、 "shared-wep"、 "mix wpa-psk/wpa2-psk "

功率调节 支持

管理方式 单台管理

部署方式 入墙式

外形尺寸(mm) 86x86x36(mm)

功耗 (满负荷时) 小于10w

复位/恢复出厂设置 支持

工作温度 -10oc ~ 45oc

存储温度 -40oc ~ 70oc

工作湿度 10% - 90%rh (不凝结)

存储湿度 10% - 90%rh (不凝结)

本产品的品牌是中性，型号是AP-RF801，传输速率是100m，覆盖范围是空旷50米左右，无线标准是其他，供电设备是12V-24v非标交换机供电