

小馒头300M无线中继器wifi repeater信号增强器有线转无线中继器

产品名称	小馒头300M无线中继器wifi repeater信号增强器有线转无线中继器
公司名称	深圳市宝安区新安佳运美电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:AP 型号:AP 传输速率:300
公司地址	深圳市宝安区新安街道82区裕丰花园12巷2号
联系电话	86 0755 81488984

产品详情

击保护：有雷击保护

oem：可oem

无线中继器机身采用abs+pc物料构成，通过欧盟reach 84项化学品测试并达到class a的最高级别，

特殊定制的双3dbi超级天线，带来更稳定信号及更强穿透能力！经过德国obl实验室验证符合emi辐射标准。

采用802.11n技术，无线传输速率达到300mbps，可满足智能手机、平板电脑、上网本等所有支持wifi上网的设备使用。

双收发通道，数据传输更快捷。

features

- 采用ieee802.11n mimo技术，无线传输速率高达300mbps
- 2x3dbi高增益全向天线
- 支持wps快速加密设置
- 提供1个10/100m 网口
- 支持ieee 802.11b、 ieee 802.11n、 ieee 802.11g标准
- 支持无线接入点（ap）、 无线中继（repeater）2种工作模式
- 支持wep、 wpa、 wpa2、 wpa&wpa2混合等多种加密与安全机制
- 支持无线网络自动信道选择
- 支持配置文件的保存和导入

specifications

硬件参数

接口	一个10/100m lan 口
天线	2xpcb内置天线
按键	复位按键 wps快速加密按键
指示灯	power 常亮，表示电源供电正常 lan 亮表示连接 闪烁表示正在接收或传送数据 wlan 亮表示无线连接 闪烁表示正在接收或传送数据

无线功能

无线标准	ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b
频率	2.412-2.484ghz
无线速率	发送300m 接收300m
发射功率	13-17dbm
接收灵敏度	-68dbm@10%--90dbm@10%
加密方式	64/128/152-bit wep / wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psk

软件参数

默认设置	登陆ip地址:192.168.10.1 登陆用户名\\密码:admin\\admin 默认模式:ap 无线 ssid:wifi repeater
dhcp	服务器模式，客户端模式
无线功能	开启/关闭ssid广播 信道 wmm wps wpa-psk/wpa2-psk ap/repeater模式 调节发射功率
其他	
工作电源	输入电压范围 (vac) 170-240 v

	输出电压 (vdc) 5v==1a
工作温度	工作温度 0 ~ 40 存储温度 -30 ° c 到 70 ° c
工作湿度	工作湿度 10% 到 90% rh无凝结 存储湿度 10% 到 90% rh无凝结

descriptionthe wifi repeater, also called range extander is used to broaden range of a wifi network. a wifi repeater works by receiving the wifi signal from a router and then amplify and rebroadcast it around locally. with a wifi repeater computers and printers that located out of the orginal range of access point can access the extended wifi network. wifi repeater effectively doubles the coverage area of your existing wifi network, extend your network to the far end of your home or office, you just need to place it half way between the computers and router.

features • improves wireless coverage in all wlan networks • wlan 802.11n for wireless high-speed access • downward compatible with 802.11g(54mbit/s) and 802.11b standard(11mbit/s) • support 2.4ghz wlan networks • maximum wlan security with wpa2, wpa and wep(128/64) • software wizard for simple setup • antennas integrated

specifications

sports 1 x rj45 ,button reset wps led 1x lan, 1 x wlan, 1 x power, 1 x wps, chip set rtl8196c flash 16mb pss dram 128mb ps power supply internal dc5v / 1a power plug uk/eu/us/china/australia (option) power consumption 2.3w rated voltage/ frequency / current 100-240 va.c. 50/60hz, 0.1a max , class requirements • 110 ~ 230-volt socket • the wlan client must support at least the wpa encryption standard. • wlan access point and the wlan client with automatic ip address assignment (dhcp) • forwarding of ipv4-based protocols/address resolution protocol • the network name (ssid) of the wlan access point must be set to "visible". • wlan access point/client according to ieee 802.11n, g, b.

package content 1 x wireless-n repeater 1 x rj-45 networking cable 1 x quick installation

本产品的品牌是AP，型号是AP，传输速率是300，覆盖范围是500米，无线标准是IEEE802.11b