

PP高效阻燃母粒 阻燃母料

产品名称	PP高效阻燃母粒 阻燃母料
公司名称	老河口市高博化工材料有限公司
价格	面议
规格参数	参考配比量:8% 等级:高级注射 功能:阻燃
公司地址	老河口市光化办雷祖殿
联系电话	07108394596 18972260275

产品详情

pp环保阻燃母粒

本品是我公司自行生产的产品，特别适合于pp等聚烯烃类的阻燃，具有良好的阻燃效果.热稳定性和分散性,使您的产品轻松达到ul94—v0级。

特点：

高分子活化处理，与树脂相容性好，分散性能极佳，力学性能优异。

阻燃效率高，添加量少，白度高，不影响制品的颜色。

环保溴系，无毒低烟，热裂解或燃烧不产生有毒的dbdo和dbdf，对环境不造成影响。

热稳定性高，产品可反复加工，阻燃效果、强度、颜色没有明显改变。

耐寒耐侯,抗紫外线能力强，不易析出，可提高制品成形流动性。

表观：

白色柱形颗粒，粒型均匀，强度、硬度适中

质量规格

指标名称 指标

阻燃组分 88%

载体 12%

表观密度g/ml 1-1.1

ph值 4~6

溶解度 (g/100g水20) 0.1

开始分解温度 >240

安全性:

本品无毒，常规使用和接触对人体无害。

建议使用量:

根据材质情况及防火要求，一般使用量在6-8%可达ul94—v0级。

使用方法:

本品可直接计量加料，但推荐的方法是在普通搅拌机中与树脂混匀，再行其他工艺。

包装和运输

采用内塑外编包装，储存于阴凉干燥处，按非危险品运输。

本产品的参考配比量是8%，等级是高级注射，功能是阻燃，耐晒性是5，适合塑料品种是PP，颜色是白色，应用工艺是注塑，有效成分含量是88%