

# 原厂美孚600W汽缸油

产品名称	原厂美孚600W汽缸油
公司名称	深圳市杰华仕润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	粘度指数:680 品牌:美孚 牌号:600W
公司地址	深圳市宝安区大浪街道同胜社区华繁路A号511 (办公场所)
联系电话	13662240766

## 产品详情

美孚润滑油中国区最大授权批发商：深圳市杰华仕润滑油科技有限公司，拥有超大型仓储设施，面向全国供货，全系列产品属原装正品，品种齐全，价格实惠，售后完善，全国免费订购热线电话：400-629-8228 0755-28030880 28030890 传真：0755-21501660，24小时联系人：卢先生13662240766 18665897811 刘小姐：13316858862 13751034586，，qq:845803213

### 美孚汽缸油 (mobil cylinder oils)

美孚汽缸油专为蒸汽汽缸、密封式蜗齿轮、轴承及连接器等而配置的高粘度润滑油。具有良好耐热性。在蒸汽汽缸中能抗拒水汽冲刷。美孚600w汽缸油 ( mobil 600w cylinder oil ) 除适用于蒸汽汽缸外。亦适用于普通至高速及高温下操作的蜗吃齿轮。美孚600w超级汽缸油 ( mobil 600w super cylinder oil ) 及美孚特级克力汽缸油 ( mobil extra hecla super cylinder oil ) 粘度较高。可用于更高温及负荷。美孚600w矿物性超级汽缸油 ( mobil 600w super cylinder oil mineral ) 适用于288 以下的蒸汽汽缸。其油水分离性能特佳。

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度 (40 ) 厘斯	粘度 (100 ) 厘斯	粘度指数	iso粘度等级
美孚600w汽缸油	0.910	-3	294	414	29	95	-
美孚600w超级汽缸油	0.910	-3	316	484	31.8	95	460
美孚特级克力汽缸油	0.910	-3	316	726	40.7	95	680
美孚600w矿物性超级汽缸油	0.910	-3	316	587	34.8	90	-

本产品的粘度指数是680，品牌是美孚，牌号是600W，规格是208L，40 运动粘度是414，粘度等级是95，闪点是294