

# 固定式一氧化氮检测仪 一氧化氮气体变送器 带防暴证书 质保一年

产品名称	固定式一氧化氮检测仪 一氧化氮气体变送器 带防暴证书 质保一年
公司名称	苏州美科尔克电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:mecherk/美科尔克 型号:MHF-NO
公司地址	苏州市吴中区木渎镇珠江南路368号1幢1306室
联系电话	18639919857

## 产品详情

no气体检测变送器

技术参数

传感器：电化学

响应时间： 40s

工作模式：连续工作

工作电压：dc24v

输出信号：4 - 20ma

(可选：直接输出继电器开关量信号)

输出方式：二线制或三线制(可燃气无二线制)

可同时输出一组继电器开关量信号

温度范围：- 20 ~ 50

湿度范围：0~ 45% (rh) 无冷凝

防爆证号：ce101084

防爆标志：exd ii ct6

接线方式：三线制按照图示接线，二线制电路做过防反接处理

安装方式：壁挂式或者管道式安装（注：参考安装图）

结构：变送器外壳采用隔爆结构设计的压铸铝壳体，上盖的凹槽设计有利于锁紧壳体，传感器的正面设计为向下结构，保证传感器与气体接触最佳，进线口采用防爆防水接头。

电缆：二芯屏蔽电缆，截面 $2 \times 1.5\text{mm}^2$ （三线制采用三芯屏蔽电缆 $3 \times 1.5\text{mm}^2$ ）

距离：小于1000m

外形尺寸：150mm × 190mm × 75mm

重量：1.5kg

### 选型参考

产品种类	被测气体	报警值	测量范围	分辨率
氧气检测仪	o2	18%vol	0~30%vol	0.1%vol
一氧化碳检测仪	co	50ppm	0~2000ppm	1ppm
硫化氢检测仪	h2s	10ppm	0~100ppm	1ppm
氯气检测仪	cl2	2ppm	0~20ppm	1ppm
氨气检测仪	nh3	35ppm	0~200ppm	1ppm
二氧化硫检测仪	so2	5ppm	0~100ppm	1ppm
二氧化氮检测仪	no2	10ppm	0~20ppm	1ppm
氢气检测仪	h2	35ppm	0~1000ppm	1ppm
可燃气体检测仪	ex	25%lel	0~100%lel	1%lel
臭氧检测仪	o3	2ppm	0~5ppm	0.1ppm
一氧化氮检测仪	no	35ppm	0~100ppm	1ppm

本产品的加工定制是是，品牌是mecherk/美科尔克，型号是MHF-NO，测量范围是0~100ppm，测量对象是一氧化氮，测量精度是1ppm，电压是24（v），分辨率是1ppm，尺寸是150mm × 190mm × 75mm（mm），重量是1.5（kg）