

全国发货厂家直销极压润滑防锈 H R - 13A水溶性冲压润滑剂

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 全国发货厂家直销极压润滑防锈 H R - 13A水溶性冲压润滑剂 |
| 公司名称 | 广汉市恒润化工有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品规格:200kg铁桶装/20kg塑料桶包装 执行标准:国际标准 主要用途:冲压加工 |
| 公司地址 | 四川省广汉市金鱼镇 |
| 联系电话 | 13508019087 15319774009 |

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：hr-13as水溶性冲压润滑剂 规格：200kg铁桶装/20kg塑料桶包装

汽车的挡泥板、车顶板、侧面板、箱盖板、油箱、摩托车的油箱等冲压加工。

农机具的冲压加工。

电子工业、电器、仪表工业中的冲压加工。

餐饮具及各种金属罐的冲压加工。

使用说明

[组成]

由动植物油、基础油、油性添加剂、极压剂、抗氧剂、表面活性剂、防锈剂、润滑增稠剂、消泡剂、防霉剂组成。

[性能与特点]

具有良好的油性和极压性，减摩性能良好，在工作和模具表面形成致密的润滑保护膜，从而降低了摩擦系数，减少了动力消耗和模具的磨损，增加了加工速度，提高了产品质量和成本率，并能对难加工材料进行加工，改善了金属表面光洁度。从而克服拉毛、裂纹现象。

冲压润滑剂具有良好的抗腐蚀和防锈功能，使工件和工模具在长时间内不生锈。

此剂具有适宜的粘度，随时保证工模具间的完整油膜，也保证了油膜具有良好的附着力。

此润滑剂具有优秀的防霉抗变质性能，且化学稳定性极好，贮存期可达三年以上。

由于此冲压润滑剂为水溶性的，使工件的清洗变得非常方便，很容易使工件清洗干净。这样更有利于以后的工序，大大提高了表面处理的效率和质量，使涂装附着力增加，使电镀均匀、牢固、美观。

此润滑剂的冷却散热性比冲压油要好，可使模具迅速降温。

此润滑剂无毒无害，对操作人员及环境无不良影响。没有发生火灾的危险。

使用方便、经济，保证了加工成本降低。

此润滑剂带焊接性能好，焊接部位不腐蚀，不影响焊接强度，也不会产生有害气体。

[应用领域]

汽车的挡泥板、车顶板、侧面板、箱盖板、油箱、摩托车的油箱等冲压加工。

农机具的冲压加工。

电子工业、电器、仪表工业中的冲压加工。

餐饮具及各种金属罐的冲压加工。

[使用方法]

可用喷淋或涂刷的办法直接施于工件表面即可。对冲压工件较小或冲压深度不太深及对较易冲压材料，也可视情况加入10~50%的水稀释后使用。

[应用技巧]

当此液经长期存放要投入使用时，最好将此液充分搅拌均匀，这样效果更为理想。

当工件很大时，可用刷涂料的转筒沾取此剂进行刷涂。

若要调小此剂粘度，可直接使用自来水。

若不慎将此剂落于地面，要及时清洗，以避免地面太滑，影响操作者工作。

企业荣誉

售后说明

1、物流配送

全国发货，请与客服旺旺商量运费及配送方式。

2、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

3、发票制度说明

因为产品的价格带票与不带票是不一样的，所以如需要开发票请联系客服。并且给出发票抬头。发票一般在产品完成交易后（买家确认收货），3天内寄出。

本产品的产品规格是200kg铁桶装/20kg塑料桶包装，执行标准是国际标准，主要用途是冲压加工，类别是水溶性冲压润滑剂，代号是H R - 13AS