

0.9至5mm发光线EL冷光线

产品名称	0.9至5mm发光线EL冷光线
公司名称	深圳格沃斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 发光颜色:白绿紫蓝黄红色 EL重量:90(g)
公司地址	深圳市宝安区新安宝城13区同安汽配商务城A栋254号612室
联系电话	15013684291

产品详情

el冷光线特点介绍el冷光线(发光线)又称冷光霓虹管。具有不发热、防水、能任意弯成各种形状或图形。它的发光颜色丰富,有红、绿、蓝、黄、紫、橙、透明、粉红、桔黄、白光等。主要线径规格有(单位:mm) 0.9、1.3、2.3、3.2、4.3、5.0。是一种提供360度段射光源的高科技产品。它的光线亮丽而柔和,没有辐射,为设计新产品提供一种多变、实用、安全、省电的最新选择。它具有其它光源无法比拟的优点:1.能弯曲、粘贴或悬挂,可制作成任何图形,长短可随意裁剪安装轻捷、方便;2.功耗极低(冷光源、电能百分之九十七转化成光能,无热能损耗);3.不含紫外线,光线柔和,为绿色环保型产品el基本原理el(electroluminescent)是通过加在两电极的电源产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引起电子能级的迁跃,变化、复合导致发光的一种物理现象,即电致发光现象。主要技术参数1.工作电压范围:20~220v最佳工作电压:120v2.工作频率范围:50~5000hz最佳工作频率:1500-2000hz3.静态电容:6nf/m(20, rh<80%)4.发光亮度:电压:120v,频率:200hz~2000hz:30cd/m²~126 cd/m²5.消耗功率:电压:120v,频率:200hz~2000hz:108mw/m~1032mw/m6.使用寿命:电压:100v,频率:400hz,常温常湿,约为8000小时7.连续工作温度/相对湿度:-10~+60; rh<90%8.储存温度/相对湿度:-10~+60; rh<65%9.主要线径规格:0.9, 1.3, 2.3, 3.2, 4.3, 5.010.主要线表颜色:红、黄、蓝、莹光绿、橙、紫、粉红、蓝绿、白色冷光线的应用行业范围1、汽车行业可应用在汽车座垫、座套、方向盘外套、安全带、仪表框及车内部装饰,有恒亮、闪动、声控一系列性能、可以起到高享受、超特之效果,让你即时忘掉驾车之辛累,并可起到安全作用,不使你分散注意力!本公司将进一步开发汽车周边产品。2、电脑周边可应用在透明电脑机箱内,可以任意布置内部周围、硬盘线缠绕。外部周边装饰,有恒亮、闪动、声控功能、可以让你在紧张繁忙的工作中体会到放松,高享受的境界。3、圣诞礼品、新年礼品可应用在圣诞树装饰、圣诞卡、圣诞卡通图形、圣诞工艺品、新年各类祝贺礼品、工艺品等一些产品上,有多种闪动、声控、光控功能。4、玩具、工艺品、衣服、鞋帽、自行车、宠物用品可应用在闪光玩具、眼睛边框、闪动狗劲圈、闪光狗带、背包、书包、帽子、手袋、衣服、鞋带、鞋表面装饰、自行车车架(车轮)装饰、手机来电闪挂带等一系列产品上,促使提高产品的档次、达到人人喜爱的程度。5、广告宣传行业、娱乐消费业可应用在家居消费产品的装饰(门帘、窗帘),舞台及娱乐场所,影视产品的物特效果,夜总会之灯光、产品广告宣传字体制造、产品广告、酒吧内烟酒广告。夜晚大型演唱会灯光布景、夜晚露宿帐篷灯光布置!三、驱动器本公司有专业电子人员从事研制、开发、生产el冷光线、

冷光片之驱动器。凡本公司生产的驱动器有独、特、优、惠四大特点，并已申请出口cei认证，可配套冷光线、冷光片销售世界各地。本公司驱动器多种多样，可按照各客户之需求定做，其次更以冷光线驱动器超前，有超薄型、简易型、恒亮/开关二段式、恒亮/闪动/开关三段式、声控型、光控型，外形美观、质量稳靠。

四、附带配套产品

本公司有一系列附带配套产品，驱动器固定胶贴垫、冷光线固定线卡，最新汽车用透明型点火烟器，线尾帽，并可替客户开发客户所需之新产品

本产品的加工定制是是，发光颜色是白绿紫蓝黄红色，EL重量是90（g），EL厚度是0.9-5（mm），EL尺寸是0.9-5（mm），EL动力来源是驱动器