

液压弯管机SWG-3B 博越

产品名称	液压弯管机SWG-3B 博越
公司名称	玉环市恒光液压工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博越 型号:SWG-3B
公司地址	玉环县楚门镇山北村工业区
联系电话	86 0576 87414812-82 13586193571

产品详情

产品特点

用途：配套泵站可弯曲一般水管、导线管、

瓦斯管、碳钢管等，角度0~90度

公称直径		外径 (mm)	壁厚 (mm)	弯曲角度 (m m)	工作压力 (m pa)	工作行程 (m m)
mm	(寸)					
15	1/2 "	21 . 25	2 . 75	/2 a<	44	250
20	3/4 "	26 . 75	2 . 75	/2 a<	44	250
25	1 "	33 . 50	3 . 25	/2 a<	44	250
32	1 1/4 "	42 . 25	3 . 25	/2 a<	44	250
40	1 1/2 "	48	3 . 50	/2 a<	44	250
50	2 "	60	3 . 50	/2 a<	44	250

以上参数为swg-2a手动液压弯管机、

dwg-2a电动液压弯管机 (出厂不含电动泵，如有需要，可另行订货)

公称直径		外径 (mm)	壁厚 (mm)	弯曲角度 (m m)	工作压力 (m pa)	工作行程 (m m)
mm	(寸)					
15	1/2 "	21 . 25	2 . 75	/2 a<	59	320
20	3/4 "	26 . 75	2 . 75	/2 a<	59	320
25	1 "	33 . 50	3 . 25	/2 a<	59	320
32	1 1/4 "	42 . 25	3 . 25	/2 a<	59	320
40	1 1/2 "	48	3 . 50	/2 a<	59	320
50	2 "	60	3 . 50	/2 a<	59	320
70	2 1/2 "	75 . 5	3 . 75	/2 a<	59	320
80	3 "	88 . 50	4 . 00	/2 a<	59	320

以上参数为swg-3b手动液压弯管机、						
dwg-3b电动液压弯管机（出厂不含电动泵，如有需要，可另行订货）						
公称直径		外径（mm）	壁厚（mm）	弯曲角度（m m）	工作压力（m pa）	工作行程（m m）
mm	（寸）					
15	1/2 ”	21 . 25	2 . 75	/2 a<	62	420
20	3/4 ”	26 . 75	2 . 75	/2 a<	62	420
25	1 ”	33 . 50	3 . 25	/2 a<	62	420
32	1 1/4 ”	42 . 25	3 . 25	/2 a<	62	420
40	1 1/2 ”	48	3 . 50	/2 a<	62	420
50	2 ”	60	3 . 50	/2 a<	62	420
70	2 1/2 ”	75 . 5	3 . 75	/2 a<	62	420
80	3 ”	88 . 50	4 . 00	/2 a<	62	420
100	4 ”	108	4 . 00	/2 a<	62	420
以上参数为swg-4d手动液压弯管机、						
dwg-4d电动液压弯管机（出厂不含电动泵，如有需要，可另行订货）						

补充说明

swg系列手动液压弯管机，汇国内同类之精品，集几十年的设计、制造、技术、

装配与经验的精华。swg系列是科学发展的象征。售前、售中、

售后的优质服务充分体现企业之优良品质。

接到弯管时

- 1.首先，检查您所订产品的制造厂、型号是否正确。
- 2.开箱后，根据装箱单清点附件是否齐全。
- 3.在运输中，机具是否有损坏现象。
- 4.仔细阅读本说明书后，才能使用弯管机。

使用方法

- 1.将（19）开关顺时我方向拧紧。
- 2.拧紧（7）加油口上螺栓。
- 3.弯管模（11）、支承轮（14）和被弯管子部位涂润滑油脂。
- 4.翻开上模板（10），根据所弯管子大小选择相应的弯管模，将弯管模装在作用杆顶部，如结构示意图，然后将两支承轮（14）插入下模板（17）两相应孔内，放上被弯管子，转动两支承轮，使相应的尺寸槽子向着弯管模。
- 5.翻转（10）上模板，先用大柱塞泵掀动手柄（6），使弯管模压到被弯管子，然后用小柱塞泵（件4）压到所需角度。

6.弯好后，将开关（19）逆时针拧松，作用杆将自动复位。翻开上模板，将管子起出。

适用范围

swg系列手动液压弯管机，适用于在冷态条件下弯曲低压流体输送焊接管、

电焊钢管和一般用途钢管，亦适用于弯曲相同规格外径的其它钢管；

产品推荐

欢迎来电咨询!

销售热线：0576-87414812转83 电话：13586193125 刘经理客服qq:1109761783 传真：0576-87424886

本产品的加工定制是是，品牌是博越，型号是SWG-3B，弯管规格是 21- 88（mm），弯管角度 是90（°），最大弯曲力是180（KN），重量是70kg（Kg），适用机械是不锈钢管管子，产品种类是整机，种类是手动液压弯管机