

洋白铜屏蔽罩厂家 价格优势 10多年屏蔽罩生产经验 质量保证

产品名称	洋白铜屏蔽罩厂家 价格优势 10多年屏蔽罩生产经验 质量保证
公司名称	深圳市科丰泰五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:多种 型号:6280 电源电压:12 (V)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区恒珠一路4号 厂房B栋一楼
联系电话	18927419831

产品详情

深圳市科丰泰五金制品有限公司专业生产五金冲压件（如屏蔽罩，五金弹片、电池弹片等），本公司五金产品已经广泛应用于通讯电子、数码产品、无线模块、wifi模块、gps、行车记录仪、无线路由器、手机、无线上网卡、电器仪表、平板电脑等。现有经验丰富的管理和技术队伍，拥有全套精密冲压设备和五金模具制造设备，在同行业上具有很强的竞争力。

我们真诚的希望与全国的朋友长期合作，随时欢迎您跟我们联系,欢迎加入qq:909 640 725 咨询。

屏蔽罩，英文名：shield cover/case/bracket

构成及应用： 由支腿及罩体组成，支腿与罩体为活动连接；罩体呈球冠状。此部件主要应用于手机、gps、无线网卡等领域,是防止电磁干扰（emi）、对pcb板上的元件及lcm起屏蔽作用。屏蔽罩的材料一般采用0.2mm厚的不锈钢和洋白铜为材料，其中洋白铜是一种容易上锡的金属屏蔽材料。采用smt贴片时应考虑吸盘的设计。

分类固定式：用smt直接焊到pcb板上。可拆式：用结构和lcm结合或直接用shielding_cover上的突起扣在shielding_frame。材料应用：屏蔽框一般采用cu-c7521-h【通用料】，cu-c7521-oh【软料，拉深用】（镍白铜、洋白铜(copper-nickel-zinc alloy),nickel silver），t=0.2，0，3mm；屏蔽罩一般采用不锈钢sus304r-1/2h【折弯加工】，sus304r-1/4h【拉深用】，t=0.15，0.2mm，镀锡钢带(马口铁皮)等；用于焊接在pcb上的可采用洋白铜、马口铁皮，并建议采用洋白铜，这主要是因为洋白铜在焊接、散热和蒸气方面上比较好。设计注意事项：问题1：放置屏蔽盖的托盘活动空间太大，贴片时容易摆动，造成吸取不到，必须是物料放在托盘中，有1.0mm左右的活动空间，太大造成物料摆动，太小取

料可能取不上来。问题2：屏蔽盖的取料点大小要合适，取料点尽量在物料中间，取料点的尺寸最好是6.0mm，取料点越大，贴片的稳定性越高，效率也就越高。

本产品的品牌是多种，型号是6280，电源电压是12（V），发送功率是200（W），覆盖半径是500（m）