

各类电子产品屏蔽罩 洋白铜屏蔽盖 五金塑胶屏蔽罩

产品名称	各类电子产品屏蔽罩 洋白铜屏蔽盖 五金塑胶屏蔽罩
公司名称	深圳市鑫广宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫广宏屏蔽罩 型号:屏蔽罩 电源电压:220 (V)
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾第一工业区第1幢第一层中单元
联系电话	18825234970

产品详情

深圳市鑫广宏五金塑胶制品厂创办于一九九五年。在发展过程中，公司重用人才，并以现代化的管理模式，先进的设备，高新的技术，诚信的服务，不断开拓、创新，业务开展至香港及国内外等地区，深受客户的信赖。

本公司专业生产各种精密五金机壳配件；各类电子电器插件；各类高精密度的车床配件；各类铝、锌、合金制品；各种高低难度的铝型材制造；各类精密度的电脑零件、电脑车床、cnc机加工、钣金。配合各种各样要求的表面处理，达到快而准。

经营理念：我们秉持“品质第一、交期第一、信誉第一”的理念，公司全体成员以品质、交期、信誉、提升商品的竞争力，全面满足客户的需求。

本公司目前拥有各种先进的生产制造和检测设备，根据客户的需求自主、设计、研发、生产，无论在服务或质量控制方面，均在同行业中卓卓领先。我们真诚的希望在未来的发展中有您的加入将把鑫广宏建设的更加美好。

屏蔽罩，英文名：shield cover/case/bracket

构成及应用： 由支腿及罩体组成，支腿与罩体为活动连接；罩体呈球冠状。此部件主要应用于手机、gps、无线网卡等领域,是防止电磁干扰(emi)、对pcb板上的元件及lcm起屏蔽作用。屏蔽罩的材料一般采用0.2mm厚的不锈钢和洋白铜为材料，其中洋白铜是一种容易上锡的金属屏蔽材料。采用smt贴片时应考虑吸盘的设计。

分类固定式：用smt直接焊到pcb板上。可拆式：用结构和lcm结合或直接用shielding_cover上的突起扣在shielding_frame。材料应用：屏蔽框一般采用cu-c7521-h【通用料】，cu-c7521-oh【软料，拉深用】（镍白铜、洋白铜(copper-nickel-zinc alloy),nickel silver），t=0.2, 0, 3mm；屏蔽罩一般采用不锈钢sus304r-1/2h【折弯加工】，sus304r-1/4h【拉深用】，t=0.15, 0.2mm，镀锡钢带(马口铁皮)等；用于焊接在pcb上的可采用洋白铜、马口铁皮，并建议采用洋白铜，这主要是因为洋白铜在焊接、散热和蒸气方面上比较好。设计注意事项：问题1：放置屏蔽盖的托盘活动空间太大，贴片时容易摆动，造成吸取不到，必须是物料放在托盘中，有1.0mm左右的活动空间，太大造成物料摆动，太小取料可能取不上来。问题2：屏蔽盖的取料点大小要合适，取料点尽量在物料中间，取料点的尺寸最好是6.0mm，取料点越大，贴片的稳定性越高，效率也就越高。

屏蔽罩，英文名：shield cover/case/bracket

构成及应用： 由支腿及罩体组成，支腿与罩体为活动连接；罩体呈球冠状。此部件主要应用于手机、gps、无线网卡等领域,是防止电磁干扰(emi)、对pcb板上的元件及lcm起屏蔽作用。屏蔽罩的材料一般采用0.2mm厚的不锈钢和洋白铜为材料，其中洋白铜是一种容易上锡的金属屏蔽材料。采用smt贴片时应考虑吸盘的设计。

分类固定式：用smt直接焊到pcb板上。可拆式：用结构和lcm结合或直接用shielding_cover上的突起扣在shielding_frame。材料应用：屏蔽框一般采用cu-c7521-h【通用料】，cu-c7521-oh【软料，拉深用】（镍白铜、洋白铜(copper-nickel-zinc alloy),nickel silver），t=0.2, 0, 3mm；屏蔽罩一般采用不锈钢sus304r-1/2h【折弯加工】，sus304r-1/4h【拉深用】，t=0.15, 0.2mm，镀锡钢带(马口铁皮)等；用于焊接在pcb上的可采用洋白铜、马口铁皮，并建议采用洋白铜，这主要是因为洋白铜在焊接、散热和蒸气方面上比较好。设计注意事项：问题1：放置屏蔽盖的托盘活动空间太大，贴片时容易摆动，造成吸取不到，必须是物料放在托盘中，有1.0mm左右的活动空间，太大造成物料摆动，太小取料可能取不上来。问题2：屏蔽盖的取料点大小要合适，取料点尽量在物料中间，取料点的尺寸最好是6.0mm，取料点越大，贴片的稳定性越高，效率也就越高

本产品的品牌是鑫广宏屏蔽罩，型号是屏蔽罩，电源电压是220（V），发送功率是客户需求（W），覆盖半径是10（m）