

直接供应DN60K 气动点焊机，速度快效率高，质优

产品名称	直接供应DN60K 气动点焊机，速度快效率高，质优
公司名称	广州市白云区华东机床设备成套部
价格	面议
规格参数	品牌:程创 型号:DN60K 类型:气动排焊机
公司地址	广州市白云区广花四路洪门4号
联系电话	86 020 86629321/86644440

产品详情

气动排焊机性能特点：

- 1、用途：焊机装配合适的电极形式和控制器，可满足各种线类网篮制品，钢板网、管类制品等的加工制造。可进行碳钢、不锈钢、电镀钢及各种有色金属的线材、管材、板料，螺钉等的点焊和排焊。
- 2、气动点（排）焊机系列产品速度快，生产效率高，一般应用在铁线网类制品的点（排）焊上更能突出焊机的特点：快速，稳定。
- 3、采用日本黑田精工气阀，空气过滤器，主导轴及导向轴采用镀铬光圆，并装有标准含油轴套，无需注油，可延长轴和轴套的使用寿命，使气缸动作灵活，无虚位产生。
- 4、焊接变压器采用环氧树脂浇注，次级采用整体紫铜件精加工而成，不会热变形，内部通水强制冷却，空城损耗低，功率输出强劲，使用寿命长。
- 5、焊接控制器采用单片机集成控制系统，各组控制参数均能通过进口数码按键任意调节，并具有一机两组控制参数，双电流，双脚踏开关，可在一台机器上不用调节可完成两种规格产品的焊接。
- 6、完善的冷却系统：焊接可控硅、变压器及电极部分分别采用可靠、高效的水冷却系统，保证焊机具备连续高效工作，可靠耐用和高质量焊接的品质。

气动排焊机本体规格

1-机台型式:dn60k

2-定格容量:60kva变压器

3-定格入力电压: 单相ac380v

4-定格周波数:50hz/60hz

5-最大溶接电流:17000a

6-最大加压力:500kg

7-最大溶接入力:144kva

8-冷却水压:1kg/cm²

9-冷却水量:8l/min

10- 喉部尺寸: 600 × 200(长 × 间隔)

11- 控制型式: 同期式

12- 使用空气压:1hp以上空气压缩机供应6kg/cm²以上压力, 9.5mm以上高压配管.

13-电源配线: 单相二线式380v时, 线径60mm²以上,125a断路器.

气动点 (排) 焊机规格参数 :

型号	容量	电压	最大短路 电流	气源压力	最大电极力	占载率	喉部尺寸
	kva	v/hz	ka	mpa	kgf	%	深 × 高(mm)
dn25k	25	380/50	15	0.5	250	25	400 × 250
dn50k	50	380/50	20	0.5	400	25	470 × 250
dn60k	60	380/50	23	0.5	550	25	630 × 250
dn80k	80	380/50	25	0.5	550	20	630 × 250

联系电话 : 13922769990

服务电话 : 13392769990

本产品的品牌是程创，型号是DN60K，类型是气动排焊机，驱动形式是气动，作用原理是焊接，是否二手是全新，电流是交流，作用对象是金属，用途是焊接，外形尺寸是1800*650*800（mm），重量是240（Kg），可调级数是5，使用范围是铁线板材的单点焊和排焊