电降温毯 (升降温仪)

产品名称	电降温毯(升降温仪)
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 配件:冰囊 制冷模式:半导体
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公 寓13层1311号(注册地址)
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

产品简介降温治疗仪是替代传统物理方法给发烧患者进行物理降温的治疗设备,它即保持了物理降温的有效性,又克服了传统冷敷中容易出现的一些弊端;主要由主机、冷毯或软冰帽带和冷却液组成及体温探头组成。主要特点1.可靠性好,安全性高2.功能多样,适用广泛3.操作简便,经久耐用4.体积小,重量轻5.能耗低,高环保6.间隙工作,具有按摩作用

适用范围

可广泛用于icu病房、眼科、神经外科、神经内科、骨科、急诊、抢救、不明高热、头压过高和手术室等 科室

工作原理治疗仪是利用半导体温差电制冷组件,通电后产生温差的原理,将制冷组件和冷却水箱组合。通电后,制冷组件的冷端面和水箱中的冷却液进行热交换,使水温降低;在循环水泵的作用下,被降温的冷却液顺着冷却液外循环管、患者身上帽、毯和主机之间的循环,给患者进行降温,同时,由风冷肋式散热器将制冷组件热端面的热量散出,以保证制冷组件与冷却液的热交换持续进行。再辅助以控制和显示装置,确保仪器在患者的需求的范围内,随意调整和控制。

技术指标电源条件:ac220v,50hz输入功率:220va工作方式:间歇和连续加载连续运行主机外形尺寸(长*宽*高):380*275*160mm整机重量:5kg(不含水)外部水路尺寸:软冰帽有效面积:1376mm冰毯尺寸:550*550(mm)输水管长度:800mm连续工作时间: 4冷却液温度设定范围:10°c~37°c降温速率: 0.2°c/min(35-25°c空载时)湿度稳定性:±2°c噪声: 55db体温控测:精度 0.3°c数字显示:水箱内冷却液即时湿度;水箱内冷却液设定温度;外探温度即时温度;中文显示工作方式;运行状态;控制状态;故障状态报警:缺水状态时和体温探头脱落时声光报警;自动保护:当设备缺水和体温探头脱落时,设备自动停止输出工作.

售后服务免费为用户提供一次安装和使用培训;一年内非人为因素仪器不能正常工作,免费更换;二年内非人为因素仪器不能正常工作,免费维修;终身提供维修服务。