

爱路亚渔具“拯救者”救生衣 手自两用充气救生衣 CE 多色

产品名称	爱路亚渔具“拯救者”救生衣 手自两用充气救生衣 CE 多色
公司名称	威海华俊钓具有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 549.00 产品类别: 钓鱼服 材质: 救生衣
公司地址	威海市世昌大道-3-2号 (海裕城A座10楼)
联系电话	5351018 18606309460

产品详情

请仔细阅读以下内容：

已通过iso9001国际质量体系认证，产品通过欧盟ce认证

产品简介：自动膨胀式救生衣经过泼水处理，具有防水的功能，优质的尼龙600d面料；人性化设计，尺寸可自由调节，时尚轻便；可洗耐用，易风干，超强浮力110n以上保证了你在水中的安全；我们的救生衣都通过了ccs认证，欧盟ce认证,品质保证。

功能原理：在入水前或者入水后，手拉绳子使得膨胀装置打开；当刺针刺穿高压co2气罐密封口时，高压的co2会在5秒钟内充满整个气囊，然后就会产生110n的浮力。使用完之后，利用排气阀把气体放完，以免下次使用的时候充爆。

技术参数：

重量t 0.5kg. 浮力 110n 材質：耐久拔水加工涤纶 膨脹充气时间 3s 浮力有效果时间 48h 24時間後、浮力损失率 5% co2 重量: 24g 附属品：口哨1个，反光片两片，气瓶1个，德国标准装置，如果是自动装置，附有1个国际标准自动充气反应电子药片。 製品有効期: 3 years气囊使用有效期为3年，co2气瓶使用有效期为1年

使用说明

(产品中包含详细说明书)

一、穿戴使用前说明

使用前须检查下述事项：

1、检查救生衣是否有破损：

确保救生衣无裂缝或刺洞。外罩上的这类破损表明充气气室可能已经与导致破损的部件接触。如果发现这些瑕疵，在进行维修检测前不能继续使用。

2、检查自动充气装置所处状况

自动充气装置的指示部件会告知您自动充气装置是否已经正确安装待使用。请参照自动充气装置附近的充气装置指示部件检查说明。

3、检查co2钢瓶

当自动充气装置发生作用的时候，装有co2气体的钢瓶会对救生衣充气。需要检查安装的co2钢瓶尺寸正确并且先前未使用过。检查钢瓶时，将钢瓶拧下，观察螺口平面。钢瓶上无显示内装气体是否装满的部件，如果发现螺口平面有破损现象，需更换钢瓶。参考该使用说明首页产品规格部分来选取适当尺寸的钢瓶，包括螺口尺寸和内装co2重量。如果钢瓶ok，还需要正确旋回到自动充气装置上。

co2钢瓶的附加说明

a：安装co2钢瓶前，未正确安装自动充气装置将会导致立刻充气。

b：co2钢瓶仅能充气一次，不能再次充气使用。

c：co2钢瓶外表的保护镀层在置于环境或使用一段时间后可能会腐蚀，此时的co2钢瓶会开始出现一些生锈迹象。这种情况下，要更换co2钢瓶。

二、再安装和指示部件检查说明

该使用说明的最后一页提供了救生衣自动充气装置再安装和指示部件检查说明。

三、充气后穿戴说明

充足气的救生衣将很难穿上。通过口吹管排气直到排放到容易穿上为止。

四、充气说明

1、自动充气——落水后自动充气装置在5秒钟内将自动充气。

2、口吹充气——口吹管位于用户左侧。打开救生衣左侧，将口吹管拉直口中，吹气直到气囊变硬。如果气囊由于co2渗透变软（经过一段时间钢瓶气体正常丧失），有必要通过口吹充气来保持足够浮力。

3、冷冻条件下充气——在温度为或低于40of（4oc）条件下，气囊变的不硬，除了自动充气外还需要进行口吹充气。该温度条件下co2充气时间会较长。

4、其他充气说明

a、注意——不要口吹充气充饱后再用co2钢瓶进行手动充气。口吹充气后再次重复co2充气将会破坏救生衣。b、绝不能用气泵或空气压缩机来对救生衣充气。

c、用co2充气要比通过空气充气渗透丧失要多，因此有必要通过口吹充气系统尽早补充。五、排气说明

用连在口吹管上的帽盖插进口吹管末端按压口吹阀（位于口吹管末端），见图示。在按压口吹阀的同时，轻轻将气体从气囊中排出。不能将救生衣气囊卷曲来排气。如果由于某种原因口吹阀保持敞开，多次按压阀门。如果不能释放的话，该救生衣需要进行维修。

六、其他使用说明

- 1、除非您在船舱内，否则要时时穿上救生衣。
- 2、避免会对救生衣产生磨损的所有不必要的活动。
- 3、在尖锐物周围使用时要特别的小心。
- 4、避免在阳光下暴晒。
- 5、自动充气式救生衣如果落入水中或将充气系统置于不必要的水喷洒环境中，将会引起无意间充气。

维护说明

一、产品一般使用寿命

救生衣有效期为3年，每年对气瓶中的co2气体含量进行一次检测。

救生衣的使用寿命很大程度上取决于怎样使用和维护，要避免在有太阳光的地方储藏。太阳光含有紫外线，会减弱合成材料的性能。过长时间的置于高温和湿度较大的环境中会缩短其使用寿命。我们知道这些因素会降低材料性能，每次使用环境又有所不同，因此没有一种确定的方法来预估其使用寿命。鉴于此原因，您必须遵照维护和清洁说明并进行维护和性能检查。这样才能确保救生衣的最长使用寿命。未遵照这些说明会导致救生衣功能失常，引起受伤甚至死亡。

二、维护和清洁说明

凉干——如果救生衣是湿的，将其挂在有镀层的衣架上彻底凉干。不要直接在太阳下晒，也不能使用任何热源。清洁——合成布料建议用温和洗涤剂湿擦。立刻擦去油渍。用清水清洗干净。

不能用机器洗 不能干洗 不能漂白

三、检测

用户检测——用户要按照下述建议进行检查：

- 1、漏气测试——每两个月都要进行此项测试。使用口吹管将气囊充气放置16小时，如果气囊仍很硬，说明不漏气，处于正常工作状态。如果有漏气，需进行维修。
- 2、口吹管阀门功能检测——移开防尘帽。救生衣充气状态下，使用帽盖上突出的部分按压阀门来测试，阀门要易压下，当松开时，要能恢复到关闭位置再次密封。
- 3、外罩和织带的外观检测——检查外罩布，接缝，织带连接，扣具等；布褪色表明其强度减弱，通过拉紧接缝和连接部分来检查其强度。如果救生衣有任何破损现象，需更换，每次外出前要进行该项检测。

四、储藏

储藏在干净、凉爽，干燥的地方。

不能将可溶性部件过长时间的置放在湿度和温度过高的环境中。

通风包装的可溶性部件运输时，不能储藏在密封的容器中。

使用前，可溶性部件的储藏时间不能超过18个月。

怎样检测您的救生衣

- 1、穿上救生衣（排气状态）进入浅水区域（水深要足够让您的头部高出水面）。
- 2、自动充气装置会发生作用，然后充气。
- 3、头部向后倾斜，看充足气的救生衣是否能将您浮起（背部稍向后倾斜）在放松漂浮状态，看您的嘴巴是否刚好高出水面。
- 4、重复这些步骤，救生衣口吹充气，将救生衣部分充气，这样您可以被足够支撑来完成充气。记注：体弱或不会游泳者不建议使用自动充气救生衣。
- 5、移去，排气、凉干并根据厂商说明重新安装

【爱路亚简介】

爱路亚产品开发团队把握全球渔具的潮流脉动，融合国内外钓友的建议，开发制造出渔线、渔竿、渔饵、鱼线轮、路亚包、钓鱼工具、钓鱼服饰、等系列钓鱼装备。

爱路亚渔具总部坐落于世界最大的渔具生产基地——山东省威海市。是一家集研发、生产、销售于一体的渔具公司，也是一家以网络和实体相结合的现代企业。爱路亚下设爱路亚国际贸易、爱路亚电子商务、爱路亚渔具制造。

【联系我们】

邮编：264200

qq :2269894827

服务热线：18606309460

地址：山东省威海市环翠区张村镇长江街27-53号

本产品的建议零售价是¥549.00，产品类别是钓鱼服，材质是救生衣，填充物是充气，是否为救生衣是是，浮力是 110N