

水帘柜、水濂柜、喷油柜、喷漆台、喷油水帘柜

产品名称	水帘柜、水濂柜、喷油柜、喷漆台、喷油水帘柜
公司名称	深圳市泛亚精密工具贸易部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奇达 型号:QD
公司地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城2号楼1011（主要经营场所）
联系电话	0755-28151781 13530841871

产品详情

水濂柜是喷涂过程处理废弃油漆和工件打磨除尘的专业设备。它的主要组件有排风机、循环水泵、控制主板、管道、水槽、喷雾室、水濂板、水池和照明等。工作原理是利用水泵作为循环与喷雾的动力，在喷房的一面或三面形成水濂，在喷雾室内形成喷雾，喷漆或打磨时产生的漆雾或灰尘，在强力抽风作用下通过水濂时随水流到水池内，其余的经过喷雾室再次清洗由排风机抽走，从而使排到室外的空气达到最佳的洁净效果，满足环保要求。

我公司已生产过的水帘柜

1 水帘柜有效尺寸；l4800 mmx s2100mm x h1950mm(总长4.8米)

2 水槽采用2.0厚碳钢板折弯焊接制作

1. 外壳采用1.5冷轧板喷粉而成，内水濂用1.2不锈钢制作外表静电喷粉而成柜子的顶部，安装防爆照明灯2支，方便操作输送水管，采用pvc塑胶水管，.采用1.5hp高效水泵贰台.

底部设计出水口，抽水口使水可以循环，安装1.寸半塑胶开关，水帘板后面设有3层挡风板以免油漆被风机抽出，控制电箱1个可以控制两台风机运作

3 采用两台风机作为抽风系统，风机2.2kw和3000送风管抽风使每个角度风量均匀

4 水濂柜中间有活动隔板需要时可拆可装回方便使用

5 水帘柜可做一台使用也可做两台使用，是根据产品需要时方便使用。两个旋转架子喷油时方便使用

6 1. 水槽底部采用50mm*50mm方同制作拖架，乘受力好不变形，安装6个高优质喇叭型调节脚，可以自由调节设备的平衡与高矮度。

本产品的加工定制是是，品牌是奇达，型号是QD，功率是2000（w），除尘原理是水膜除尘器，适用范围是喷涂过程处理废弃油漆和工件打磨除尘的专业设备，规格是L800mmXS2100mmXH1950mm