

# 本店热销供应工业涂料 导电漆（欢迎广大客户选购）

产品名称	本店热销供应工业涂料 导电漆（欢迎广大客户选购）
公司名称	惠州市嘉淇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:嘉淇涂料 颜色:纯银，银包铜，镍系
公司地址	中国 广东 惠州市 惠环镇西坑村工业区
联系电话	86-752-2605578 13923634473

## 产品详情

导电漆：

我司导电漆屏蔽性能好，可以做到每平方厘米1欧以下，附着力极好，可以在不锈钢面板上做百格测试，3m胶纸。

产品分为：纯银系列，银铜系列，镍系

**产品简介** 【说明】此系列产品技术卓越，质量稳定；该系列是针对塑料材质而开发的，具备防止电磁波干扰问题。该系列分铜银混合、纯银、镍系漆三类。 【特点】施工性好、电阻率低、稳定性好等。 【适用范围】abs、abs+pc、pc、ps、hips等硬质塑料。 【标准包装】4公升或20公升。 技术资料 【产品成分】改性聚合物、导电颜料等 【颜色】可根据客户要求订制 【固体分】 40% 【附着力】1-2级 【电阻】镍系导电油f-20006

1/cm<sup>2</sup> /12-15 μm 重金属控制 符合下列标准: 1)

cpssc含铅量标准： 2) astm f963-96a标准： 3) en71 part-iii

1994标准： 4)

2002/95/ec(rohs)标准： 施工指引 1.素材表面进行彻底清洁、干燥

2.适用稀释剂：s-206 3.稀释比例：油漆与稀释剂为1：0.5-1.0（体积比）

4.涂装方法:空气喷涂、推荐空气压力为0.2-0.4mpa

5.喷枪型号、推荐iwataw-100、口径ø 1.0-1.5mm.推荐涂层厚度10-15 μm 6.注重事项：使用前需要

充分搅拌 储存 存放于阴凉、干爽仓库，避免阳光直射。 贮存期限：180天，超过期限

经检验合格后仍可使用。 安全资料 误服：立即送伤者就医。 溅入眼睛：用大量清水

冲洗，送伤者就医。 皮肤接触：用清水冲洗。 吸入：立即移伤者至空气流通地方，如

无好转送医。 备注 1.上述数据是参照或略作修改后之bs3900/astm测试方法鉴定。 2.

上述数据是基于我司试验结果,只提供参考用途,不作保证用,客户使用本产品时应先自行测试各项性能,进行充分验证。 3.任何不当使用本产品后而导致的直接或间接损失、本公司不会承担责任

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是嘉淇涂料，颜色是纯银，银包铜，镍系，保质期是6（个月）