

碳系导电涂料 油性漆 四喜

产品名称	碳系导电涂料 油性漆 四喜
公司名称	上海四喜化工有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:四喜 颜色:白色粉末
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢136室（注册地址）
联系电话	86 021 67231577 13761406823

产品详情

这类涂料一般是由导电填料、主粘合剂、次粘合剂、溶剂等组成。主粘合剂与导电填料，次要粘合剂很好地混炼。为了在高温烧结。可使用燃烧后不残留炭的丙烯酸树脂和硝化棉。次粘合剂是使导电填料固着于基材上，在300度以上，可使用熔融的玻璃料。

热固化型：

缩醛度为82%mol的聚乙烯醇缩丁醛树脂（分子量为35000）80份（重量）溶解在400份（重量）二甲基甲酰胺中，加入30um大小的导电炭黑20份（重量）。经混合器混合10分钟即得均一的混合物。刷涂于玻璃上，厚为0.1mm,在130度干燥1小时后再在200度热处理2小时，表面电阻570欧。在0--150度范围内，电阻值波动不超过+-2%

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是四喜，颜色是白色粉末，保质期是24（个月），产品单价是33.00