

本公司销售导电漆，价格优惠，根据客户要求定制

产品名称	本公司销售导电漆，价格优惠，根据客户要求定制
公司名称	苏州创源化工有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:自制 颜色:金黄色
公司地址	苏州相城经济开发区嘉元路2号东1401室
联系电话	0512-68290676 13912666646

产品详情

本公司生产的导电涂料，符合欧盟的url论证，涂料通过了sgs检测，安全无毒！

本品主要用于：手机内侧，显示器内侧，笔记本电脑内侧的防辐射作用。

价格优惠，品质稳定！

苏州创源化工有限公司

suzhou chuanguyuan chemical co., ltd

导电漆技术参数与作业指导

一，底材或底层漆的表面处理

底材前处理：材质表面请将水或油污等物擦拭干净，特殊底材需经相应的表面前处理后方可施工

二，产品基本使用参数

涂装方法： 气压:2-4kg/cm²,喷枪口径: 0.8-1.3mm

搅拌要求： 使用前至少搅拌5-10分钟并确认混合均匀

过滤要求： 目滤网

涂装粘度： 9-12秒/nk#2（根据现场环境工件形状作相应调整）

混合比例： 主剂:稀释剂3：1

稀释剂： 无水乙醇

干膜厚度： 30-60um

烘烤条件： 60-70 × 30min 冷却后包装

性能测试： 60 × 60min

三，施工安全防护措施

防护用具：

配戴防护衣、帽、眼镜、口罩、脸罩、安全橡胶手套及工作靴，以防止皮肤的直接接触。

通风设备：

使用防爆功能且不会产生火花的抽送风设备，保持空气流通且供给新鲜空气。

卫生措施：

工作场所附近须有紧急淋浴设备，并且在工作场所应禁止吸烟和饮食，保持工作场所清洁，休息中或工作后，在饮食前须洗手，即时除去沾污之衣物，在使用前应彻底洗净，工作后使用足量之肥皂和清水洗澡。

以上产品信息资料为敝司实验室得出的使用数据，不具备任何保证性质，我们相信以上数据的真实与可靠性，在使用前请参照以上资料做综合测试以评估其适用性。

www.szcy-chem.com 电话：0512-68290676 传真：0512-68290996

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是自制，颜色是金黄色，保质期是6（个月）