

# 自动滴定仪、ZDJ-4A自动电位滴定仪、多种滴定模式可设、电位滴定

产品名称	自动滴定仪、ZDJ-4A自动电位滴定仪、多种滴定模式可设、电位滴定
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:LEICI/雷磁 型号:ZDJ-4A
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

## 产品详情

zdj-4a型自动电位滴定仪

仪器功能

- 1.采用液晶显示屏,中文操作界面，能显示有关测试参数和测量结果
- 2.具预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能，且可根据用户习惯生成专用滴定模式
- 3.选用不同的电极可进行：酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH测量
- 4.搅拌系统采用pwm调制技术，软件调速，低噪音
- 5.有rs-232通讯接口，可接tp-16，打印测试数据、滴定曲线和计算结果
- 6.选用雷磁滴定专用软件可与计算机通讯，可在计算机上即时显示。另可对滴定模式进行编辑和修改，实现遥控操作，并进行多种统计结果的计算
- 7.滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料，可进行多种滴定反应

技术指标

型号	zdj-4a
技术参数	

仪器级别		0.001级
测量参数		ph值、mv(orp)、温度值
测量范围	ph	( 0.00 ~ 14.00 ) ph
	mv	( -1800.0 ~ 1800.0 ) mv
	温度	( -5.0 ~ 105.0 )
分辨率	ph	0.01ph
	mv	0.1mv
	温度	0.1
准确度	ph	$\pm 0.01\text{ph} \pm 1$ 个字
	mv	$\pm 0.03\%$ fs
	温度	$\pm 0.3 \pm 1$ 个字
滴定管	滴定分析重复性	0.2%
驱动器	控制滴定灵敏度	$\pm 2\text{mv}$
	滴定容量允许误差	10ml滴定管： $\pm 0.025\text{ml}$ ；20ml滴定管： $\pm 0.035\text{ml}$
	滴定管分辨率	10ml滴定管： $1/10000$ ；20ml滴定管： $2/10000$
	滴定管输液或补液速度	$(50 \pm 10)\text{s}$ ( 滴定管满度时 )

稳定性	( $\pm 0.3\text{mv} \pm 1$ 个字) /3h
电源	ac (220 $\pm$ 22)v ; (50 $\pm$ 1)hz
机箱外型编号	wxs-a002-1
尺寸(mm) , 重量(kg)	340 $\times$ 400 $\times$ 400 , 10

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是ZDJ-4A，类型是电位滴定仪，电源电压是220（V），环境温度是20（ ），装箱数是10