

微库仑测定仪 中诺远东

产品名称	微库仑测定仪 中诺远东
公司名称	北京中诺远东科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中诺远东 型号:ZN-RPP-200A
公司地址	北京市海淀区德政路71号12幢1层71号(门牌号)
联系电话	86-010-82893844 13681469258

产品详情

产品简介

仪器采用微库仑原理，当待测样品在裂解管中燃烧发生氧化还原反应后，由载气带入滴定池中，并与碘离子或银离子发生反应，通过测量电解滴定过程中所消耗的电量。根据法拉第定律，得到样品的总硫或总氯含量。仪器具有灵敏度高、重复性好等特点，散热风扇自动开关，省去了做完样品后等待关机的烦恼，产品性能优于国内同类产品。

适用范围：石油、石油化工、环保、商检、学校等科研单位样品的总硫或总氯含量的测定。

符合标准：符合sh/t 0253、sh/t 0254、sh/t 0222、
astm d3120、astm d3246等标准。

zn-rpp-200微库仑测定仪

测量范围：硫 0.1mg/l ~ 10000mg/l ~ 百分含量

氯 0.3mg/l ~ 10000mg/l ~ 百分含量

样品状态：固体、液体、气体（选配相应进样器）。

控温范围：室温 ~ 1000 ± 3

重复性误差：x < 1.0mg/l cv ± 0.1mg/l

1.0mg/l x 10mg/l cv 10%

x > 10mg/l cv 5%

仪器配置：主机、温控系统、搅拌器、进样器、计算机（含工作站）、打印机等。

测量范围：硫 0.02mg/l ~ 10000mg/l ~ 百分含量

氯 0.1mg/l ~ 10000mg/l ~ 百分含量

样品状态：固体、液体、气体（选配相应进样器）。

控温范围：室温 ~ 1000 ± 3

重复性误差：x < 1.0mg/l cv ± 0.1mg/l

1.0mg/l x 10mg/l cv 10%

x > 10mg/l cv 5%

仪器配置：主机、温控系统、搅拌器、进样器、计算机（含工作站）、打印机等。

特点：灵敏度更高，低含量重复性更好。

zn-rpp-200a微库仑测定仪

北京中诺远东科技有限公司电话：010-82893844 传真：010-82893844
地址：北京市海淀区上地七街国际创业园2号院网 址：www.cfetl.com 邮
箱：bjznyd@163.com 全国销售热线：4006-828-938

欢迎来电咨询，我们以最好的产品和优惠的价格让您满意！

本产品的加工定制是否，品牌是中诺远东，型号是ZN-
RPP-200A，类型是微库仑测定仪，电源电压是220（V），环境温度是室温 ~ 1000 ± 3 （ ）