

# AEC-100数显气动量仪三色报警电子气动量仪

产品名称	AEC-100数显气动量仪三色报警电子气动量仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:电子气动量仪 型号:AEC300,AEC100,AEC-100,AEC-300,QFB
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

### aec-100数显气动量仪

高精度、高稳定性:最高分辨率0.1  $\mu\text{m}$  三色光柱自动转换指示。 数字读数:显示测量的相对尺寸值。

编程功能:可设置公差带等参数。 网络通讯:有rs232(或rs485)通讯接口。

输入输出:光藕隔离io输入输出接口。

结实耐用:金属按钮操作,仪器整体密封性好,不怕油污和水气。

通用性:可配从 0.8mm至 2.0mm的任意形状的喷嘴孔气测头。

高精度和高稳定性。最高分辨率可达0.1  $\mu\text{m}$ 。开机无需预热,适应车间环境。

可以根据用户的特殊要求,定制特殊功能,以满足不同应用场和的检测要求。

### 规格型式及主要基本参数

示值范围	分辨率 ( $\mu\text{m}$ /1只光管 )	初始间隙
20( $\mu\text{m}$ )	0.2	30( $\mu\text{m}$ )
50( $\mu\text{m}$ )	0.5	30( $\mu\text{m}$ )
100( $\mu\text{m}$ )	1.0	30( $\mu\text{m}$ )

### 主要基本性能

示值范围(μm)	± 10	± 25	± 50
数显分辨率(μm)	0.1	0.2	0.5
示值总误差(μm)	0.2	0.8	1.5
示值变动性(μm)	0.1	0.2	0.5
外形尺寸	56mm(宽)x498mm(高)x180mm(深)		
重量	约2.8公斤		

注意：± 25 μm和± 50 μm两档仅适用于 1.0mm及以上喷嘴体。

配各种测头可实现下列测量项目：内径、外径、槽宽、孔距、深度、厚度、圆度、锥度、同轴度、直线度、平行度、垂直度、通气度和密封度

本产品的加工定制是否，品牌是电子气动量仪，型号是AEC300,AEC100,AEC-100,AEC-300,QFB，类型是数显气动量仪，适用范围是气动量仪