

脱除玻璃上的油墨油漆 星凯

产品名称	脱除玻璃上的油墨油漆 星凯
公司名称	上海百茵化工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:星凯 溶解性:油性 性能:高温玻璃漆
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹安公路2266号446室
联系电话	13916758117

产品详情

品牌	星凯	溶解性	油性
性能	高温玻璃漆	颜色	乳白色
干燥时间	12 (h)	耐水性	12
保质期	12 (个月)		
产品性能			

脱漆剂适用于清除旧的环氧漆类、聚氨酯漆类等交联固化型漆膜。脱漆剂使用方便，脱漆效率高。主要性能为：1、外观：乳白色悬浮液体 2、使用量： 200 g/m² 3、脱漆效率： 90% 施工注意事项

施工注意事项：1、使用本脱漆剂时要穿戴好防护用品，特别戴好防护眼镜。2、开启桶盖时千万不要将脸正对桶口。3、如不慎溅到皮肤上，应立即用大量清水冲洗。4、运输时严禁野蛮装卸，按规定装载，最高不超过2层，严禁倒放或倒置。5、码放时不得超过2层高，远离火源。6、贮存温度在0-35℃，应避免阳光直射或温度较高的环境。7、如桶内充满气体时，应慢慢开启桶盖，不要猛然开启，以免发生瀑溅。8、涂本品时不宜过多，过多浪费；但也不宜过少，过少起不到作用，应视漆膜厚度现场而定。9、涂完本产品应在将漆咬起后方可铲除，不宜过早，过早还未反应完全；也不宜过晚，过晚漆膜又变硬，不宜铲除，应掌握漆膜随起随铲。10、漆膜咬起后应用铲刀铲除，严禁用棉丝、棉布擦除。11、在脱模板漆时模板温度不宜过高或过低，否则影响其脱漆效果。解决的方法：对模板进行降温、升温处理，以提高脱漆效果。

储存

储存于阴凉处，避免阳光直晒。

使用方法

1、浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中0.5—5分钟，旧漆膜产生强烈溶胀，鼓起，即可全部

脱落，取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。

2、涂刷式：对于大工件可用毛刷将脱漆剂涂于漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷2—3次，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。

3、浸泡时将本剂置于防腐容器中，加适量水使其封住本剂防止挥发。因树脂不同处理时间不同。涂刷时直接涂于漆膜表面，漆膜会慢慢鼓起脱落。

注意事项

1、使用本产品时，操作工人需戴橡胶手套。

2、使用过程中如不慎将胶漆溅到皮肤或衣物上，可用本公司的缓解剂清洗，缓解脱漆剂的作用，再用清水洗净即可，具体使用方法参阅缓解剂的使用说明。

3、按一般液体化学品运输，储存于干燥通风处，冬季储存温度不低于-10 。