

烟气分析仪testo 325-2

产品名称	烟气分析仪testo 325-2
公司名称	东莞市东城通博电子仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TESTO/德图 型号:testo325-2
公司地址	中国广东 东莞市 广东省东莞市东城赛格电子市场1M080-2铺
联系电话	086-076923011489 13580764966

产品详情

testo 325-2 烟气分析仪

订货号:0563 0330

testo 325-2烟气分析仪，不带co测量，包括电池和标定证书

testo 325烟气分析仪，经济实用，适用于快速精确地锅炉测量。如今，测量中需要许多不同的测量仪器，故操作简便的简易烟气分析仪将主导潮流。

优点一览

通过红外打印机现场打印数据、日期、及时间 快速温度测量，带温差显示 磁性仪器护套，防尘、防撞击 t ü v approval t ü v by rgg 188带标定证书

技术数据- testo 325-2

存储温度	-20.0...50.0 ° c
操作温度	4.0...45.0 ° c
电池类型	
电池寿命	4.0 h
重量	500.0 g
规格 (lxwxh)	68.0 x 216.0 x 47.0 mm

--	--	--	--

探头类型(测量值)	量程	精度	反应时间
压敏电阻压力传感器(抽力/压力)	-16.0 .. 16.0 inh2o		精度 +/-0.012 inh2o (-16.0 ... 1.2 inh2o)+/-1.5% 测量值 (1.2 ... 16.0 inh2o)
		过载	+/-0.0 inh2o (-16.0 ... 16.0 inh2o)
		分辨率	+/-0.0040 inh2o (-16.0 ... 16.0 inh2o)
k型(nicr-ni)(温度)	-40.0 .. 600.0 ° c	90.0 - t98	精度 +/-0.5 ° c (0.0 ... 99.9 ° c)+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 600.0 ° c)
		分辨率	+/-0.1 ° c (-40.0 ... 600.0 ° c)
k型(nicr-ni)(温度)	-40.0 .. 1100.0 ° f	90.0 - t98	精度 +/-0.5 ° f (32.0 ... 212.0 ° f)+/-0.5% 测量值 (212.1 .. 1100.0 ° f)
		分辨率	+/-0.1 ° f (-40.0 ... 1100.0 ° f)
压敏电阻压力传感器(抽力/压力)	-40.0 .. 40.0 hpa		精度 +/-0.03 hpa (-40.0 ... 3.0 hpa)+/-1.5% 测量值 (3.0 ... 40.0 hpa)
		过载	+/-0.0 hpa (-40.0 ... 40.0 hpa)
		分辨率	+/-0.01 hpa (-40.0 ... 40.0 hpa)
计算参数(热效率)	0.0 ... 120.0 %		分辨率 +/-0.1 % (0.0 ... 120.0 %)
计算参数(烟气损失)	0.0 ... 99.9 % qa		分辨率 +/-0.1 % qa (0.0 ... 99.9 % qa)
电化学(氧气)	0.0 ... 21.0 vol.% o2	40.0 - t90	精度 +/-0.2 vol.% o2 (0.0 ... 21.0 vol.% o2)
		分辨率	+/-0.1 vol.% o2

				(0.0 ... 21.0 vol.% o2)
计算参 数(二氧 化碳)	0.0 ... -9999. 0 vol. % co2	40.0 - t90	精度	+/-0.2 vol. % co2 (... vol. % co2)
			分辨率	+/-0.01 vol. % co2 (null ... null vol. % co2

本产品的加工定制是是，品牌是TESTO/德图，型号是testo325-2，类型是烟气燃烧效率分析仪