

乙炔干式回火防止器QF-ZB型

产品名称	乙炔干式回火防止器QF-ZB型
公司名称	常州金阳开元焊割设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:QF-ZB 规格:M16X1.5左旋
公司地址	戚墅堰区商住中心17幢乙单元201室
联系电话	13776885753 13961220442

产品详情

本产品能有效阻止在焊割过程中因回火而产生的氧乙炔爆炸事故，并具有防止气体逆流，发生回火量切断供气阻止回火并能自动复位，继续使用的特点，进一步保障使用工业乙炔瓶的安全。

数控火焰切割机操作工艺

一般没有加自动调高时，操作数控切割机切割的操作工人应时刻注视割嘴距板裁恰当间距，当钢板变形或不平时就加以调整。当使用丙烷或天然气为燃气，切割厚度到50mm时，割嘴高度应加倍。如有必要，加以调整。获得良好切割表面的另一重要因素是在切割割嘴和工件之间设定正确的间距。当初级火焰（火焰的芯）的顶端在工件上大约1毫米时，是割嘴理想的间距，割嘴的间距取决于割嘴号的大小，用乙炔时从3—10mm，用其它燃气时从6—12mm。割嘴在切割过程中容易堵塞，这个时候我们需要清洗割嘴。清洗割嘴时，要关闭预热氧气手阀；按下切割氧按钮，打开切割氧电磁阀；关闭割炬上的切割手阀，以便使割嘴通针插入，为吹掉灰尘，将通针在快氧孔上下抽动，并慢慢地打开割炬地切割氧手阀，在这里，常州金阳开元焊割设备有限公司要提醒各位客户，请使用厂家推荐的割嘴通针，使用不适当的工具会导致割嘴的损伤。选用优质红铜锻压制成长寿命长、安全可靠、制造精密特点和用途：本公司的整体型等压式割咀，结构合理、使用安全、互换性强、该割咀以氧气和乙炔在割嘴内混合作为预热火焰，使用于气割普通和特殊形状的钢件。割嘴尺寸长度mm切割厚度mm切割速度mm/min氧气压力mpa乙炔压力mpa氧气耗量乙炔耗量

go2-00#	0.8 88	5-10	600-450	0.2-0.3	0.03	0.9-1.3	340	go2-0#	1.0 88	10-20	480-380	0.2-0.3	0.03	1.3-1.8	340
go2-1#	1.2 88	20-30	400-320	0.25-0.35	0.03	2.5-3.0	470	go2-2#	1.4 88	30-50	350-280	0.25-0.35	0.03	3.0-4.0	470
go2-3#	1.6 88	50-70	300-240	0.3-0.4	0.04	4.5-6.0	620	go2-4#	1.8 88	70-90	260-200	0.4-0.5	0.04	5.5-7.0	620

切割用火焰割嘴-----

联系电话：13961220442 +86 0519 – 88380940胡女士

msn：qianggui@hotmail.com

销售服务qq：799174489

技术服务qq：313101799

我公司销售火焰割嘴,欢迎咨询.常州金阳开元焊割设备有限公司作为最早从事等离子切割技术推广的生产商和服务商，提供各种数控等离子切割配件和电极、喷嘴消耗品。承担进口等离子设备全系列产品的技术支持、维修服务和零配件供应。设备配件品牌有jyky cut、海宝hypertherm、小松komatsu、小池酸素koike、飞马特thermal dynamics、凯尔贝kjellberg、伊萨esab、centricut森切卡特等。根据国内市场和用户的实际需要，我公司生产销售jyky cut等离子切割易损件电极喷嘴保护罩。

jyky cut易损件与进口等离子易损件可以互换使用，能够兼容，并且降低生产成本，综合性价比高。备有大量现货，发货及时，顺丰快递，送货上门。特殊电极喷嘴，欢迎来样（来图）定做。欢迎咨询。hypertherm海别得零售商专供等离子切割机易损件—品质保障 山东济南等离子切割机易损件 潍坊诸城市等离子切割机耗材 济南切割机易损件 切割机耗材 等离子易损件 青岛胶州市等离子配件 等离子耗材 济宁市海宝等离子切割机易损件 梁山海宝等离子切割机耗材 数控等离子切割机 激光切割机 数控切割机电极喷嘴 海宝配件 jyky cut 济南森切卡特 山姆卡特 济南优卡特 圣卡特 火焰割嘴 涡流环 冷却剂 防冻液 割据本体 割炬总成 割枪 电磁阀 锌粉 量刃具 松下等离子p80 割嘴 焊枪 导电嘴 焊枪 弯管 铣刀 电极喷嘴 割咀 数控刀具 便

携式数控切割机 光纤激光切割机 数控泡沫切割机 水射流切割机 水刀 激光雕刻机 气动工具 仿形切割机 线切割机

各位新老客户请注意!!!现对购买我公司消耗件的客户提供割炬本体，电缆总成免费维修服务，等离子切割机、氩弧焊机、气保焊机、数控切割机床维修技术支持。

海宝、飞马特电极、喷嘴、屏蔽罩 我们的使用寿命比国内其他厂家长15-20%

本产品的加工定制是否，型号是QF-ZB，规格是M16X1.5左旋，工作压力是低压式（Mpa），连接型式是螺纹，作用原理是干式，装置部位是岗位式，品牌是仪川