

磁性油墨一体化搅墨棒 印刷油墨搅拌

产品名称	磁性油墨一体化搅墨棒 印刷油墨搅拌
公司名称	武汉精创科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 规格:直径 45mm , 长度订做 用途:印刷油墨搅拌
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心2-07栋11层1103室
联系电话	027-88021900 13307124249

产品详情

防油墨表面结皮，隔离气泡不粘墨、不伤版（分有绳子和无绳子两种）

用途：印刷机雕花滚筒的高速旋转,使磁性搅墨棒在磁力的作用下,作相反方向旋转从而使油墨槽中油墨一起反流动达到搅拌均匀,稀稠一致,起到防止油墨表面结皮的作用。在磁性的作用下,同时把磨擦产生的铁屑吸附在搅墨棒上,可保持油墨的纯净,更便于清洗。使用磁性搅墨棒能消除油墨中的气泡。

特点：经久耐用，容易清洗；使用效果好，不伤版辊。

规格：直径 45mm，长度订做。

本公司其他产品：

dt316n充电式频闪仪

一、主要特征

*采用进口飞梭编码器旋钮，可准确快速调节频率

*外触发工作发式时，能够实现图案的自动跟踪

*两倍频，加倍当前工作频率，用于粗调整

*半倍频，减半当前工作频率，用于粗调整

二、技术参数

总功率：最大功率低于45w

电源：dc12v(电池组) /2a/50hz

频率范围：内触发 1转/min~18000转/min

外触发 1转/min~30000转/min

环境光照度：低于10000勒克斯

充电时间：<5h

灯管:原装德国海曼,寿命10000000次

外部触发信号范围：5v~12v脉冲信号

外形尺寸（mm）：235*120（82）*120（82）

dt316p频闪仪（外接电源型）

一、主要特征

*采用进口飞梭编码器旋钮，可准确快速调节频率

*外触发工作发式时，能够实现图案的自动跟踪

*两倍频，加倍当前工作频率，用于粗调整

*半倍频，减半当前工作频率，用于粗调整

二、技术参数

总功率：最大功率低于45w

电源：ac220v(电池组) /2a/50hz

频率范围：内触发 1转/min~18000转/min

外触发 1转/min~30000转/min

环境光照度：低于10000勒克斯

灯管:

1.原装德国海曼,寿命10000000次

外部触发信号范围：5v~12v脉冲信号

外形尺寸（mm）：215*120（82）*120（82）

海曼 6w

阳极电压/v：最小值200、额定值500、最大值550。

寿命：250h

封装材料：硼硅酸盐玻璃

初级触发电压/v：150

16w

频率:5-300/秒

寿命:250小时

电压:280<360>400

功率:15w

电压:250<400>500

寿命:5*10⁶

频率:4次/秒

本产品的加工定制是否，规格是直径 45mm，长度订做，用途是印刷油墨搅拌