

FLJ-1200风动链锯 气动链锯 风动锯 切割速度是原FLJ-400型的3倍

产品名称	FLJ-1200风动链锯 气动链锯 风动锯 切割速度是原FLJ-400型的3倍
公司名称	开元创杰（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中安科工 型号:FLJ-1200
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号20号楼B
联系电话	01057621269

产品详情

flj-1200风动链锯（原flj-400型的升级版）

研发方：中安科工（北京）能源技术研究院

一、 研发背景

flj-1200型（原flj-400型）风动链锯是我公司精心研制的矿山巷道支护维修、截割木料的专用工具。风动链锯替代了手工刀锯截木料，既减轻了人们笨重体力劳动，又提高截割速度。井下风源方便，安上风管即可作业，不受防爆的约束，适用于矿山生产的需要，深受广大用户的欢迎。

相对于原flj-400型，flj-1200速度增加了3倍。

二、 产品功能

用于井下切割木质材质，采用矿山井下压风管道。

三、 产品特点

- 操作直接、简便。井下风源方便，安上风管即可作业。
- 风动链锯替代了手工刀锯截木料，既减轻了人们笨重体力劳动，又提高截割速度。
- 替代了过去常用的电动刀锯，防止了带电作业，更符合安全生产的需要
- 速度更快，是原flj-400型的3倍。

四、 型号意义

flj-400风动链锯型号表示含义：

f-风动

l-链条

j--链锯

1200-链速 1200mm/min

五、 技术参数

风动链锯切割材质类型：木质

风动链锯链速:1200mm/min

最大锯割长度:405mm

风动链锯耗气量 $0.9\text{m}^3/\text{min}$

风动链锯额定风压：0.4 ~ 0.6mpa

风动链锯额定功率：2.0 kw

风动链锯额定转速：3200r/min

风动链锯额定转矩：45n .

风动链锯机重：6kg

风动链锯进气管内径:13mm

风动链锯材质：铸钢

六、 标准配置

主机

包装箱

说明书

本产品的加工定制是是，品牌是中安科工，型号是FLJ-1200，切割行程是405（mm），切割厚度是5（mm），空载转速是3200（b.p.m），耗气量是0.9（m³/min），重量是6（kg）